

SEARCH

Průmyslové hadice

[Vyberte nás](#)

[HoseSelect™](#)

[Průmysl Hadice vyhledávání](#)

[FAQ](#)

[Resource Center](#)

[Produkty](#)

[Hadicové sloučeniny](#)

[Air a Univerzální hadice](#)

[Letadla paliva hadice](#)

[Chemická hadice](#)

[Dock hadice](#)

[Jídlo hadice](#)

[Hadicové armatury](#)

[Marine hadice](#)

[Manipulace s materiálem hadice](#)

[Vojenské hadice Specifikace](#)

[Těžba hadice](#)

[Ropa výdejní hadice](#)

[Ropa Převod hadice](#)

[Tlaková myčka hadice](#)

[Spray hadice](#)

[Parní hadice](#)

[Vakuová hadice](#)

[Vodní vypouštěcí hadici](#)

[Voda Sací a tlaková hadice](#)

[Svařovací hadice](#)

Hydraulika

Produkty Hnací

Aftermarket Parts - Automotive

Aftermarket Parts - Komerční Truck

Air Springs

Dopravní pásy - těžká váha

Dopravní pásy - lehká

Gumové Track

Doprava - OE Produkty

Dům a zahrada

Powersports

Marine Blatníky

INDUSTRIAL HOSE



[Tisk Překlad](#)

Paladin™

[Průmyslové hadice](#) > [Produkty](#) > [Petroleum Přenos hadice](#) > [Paladin™](#)

POUŽITÍ:

Navržen jako lehký a flexibilní hadice pro přenos benzin a další ropné produkty pod tlakem, gravitace toku nebo střední sání (až do 23 "Hg) při okolních teplotách. Maximální obsah aromátů 60%. Vnější PVC spirála zajišťuje odolnost proti oděru a nízký koeficient tření, s antistatickým drátem (nízký odpor).



KONSTRUKCE:

TUBE: Black nitrilové syntetický kaučuk (statická rozptylovat)

COVER: Black Chemivic™ syntetická pryž s pomerančovou Píovic® vnější spirála

Výztuž: syntetická tkanina vrstev

Teplota: -40 ° C až 160 ° C (40 ° C až 71 ° C)

BALENÍ: 100 "délky, též ve svítcích a bagel balení

BRANDING: Příklad: Goodyear® Paladin® Drop hadice (Date Code) Vyrobeno v Kanadě.

SPOJKY: Použití Goodyear Engineered Products Insta-Lock™ Cam & Groove Armatury s tímto produktem. Dostupné Insta-Lock produktů, kontaktujte zákaznický servis.

NON-STOCK/SIZES: Pro speciální výrobu spustit minimální požadavky, kontaktujte zákaznický servis.

Objednací kódy: 543-227

ID		NOM. OD		MAX. WP		Poloměr ohybu		VACUUM HG		HMOTNOST	
a.	mm.	a.	mm.	psi	Mpa	a.	mm.	a.	mm.	lb. / ft.	kg. / m.
2	50.8	2.87	72.9	150	1.03	2	51	23	584	1.04	1.55
3	76.2	3.92	99.6	150	1.03	3	76	23	584	1.58	2.35
4	101.6	4.85	123.2	75	0.52	5	127	23	584	1.94	2.89