

System na udržování teploty rychlouzavíracích spojek DN 9

ESH - rozměry vsuvky 13 mm, materiál mosaz 2.0401


Vsuvky s vnitřním úhlem 90° bez ventilu (metrický závit dle DIN 158/ kuželový závit dle DIN 2999)

Obj. č.	Závit	⊘ SW	l	Délka závitu l2	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESH 14 NA-90*	R 1/4"	17	34	11	25 13	9	45
ESH 1415 NA-90	M 14 x 1.5	17	34	11	25 13	9	7
ESH 38 NA-90*	R 3/8"	17	35	12	25 13	9	5



Vsuvky s přímým vnitřním závitem s ventilem

Obj. č.	Závit	⊘ SW	l	Délka závitu	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESH 14 NAAB*	G 1/4"	15	30	11	13	6	24
ESH 38 NAAB*	G 3/8"	17	31	12	13	9	28
ESH 12 NAAB*	G 1/2"	22	31	12	13	9	48
ESH 1415 NAAB	M 14 x 1.5	15	30	11	13	6	26
ESH 1615 NAAB	M 16 x 1.5	17	31	12	13	9	28



Vsuvky s rovným vnějším dlouhým závitem bez ventilu (pro řezání délky dle potřeby)

Obj. č.	Závit	⊘ SW	l	Délka závitu	d1	l1	Průtok	Hmotnost (g)
ESH 14-60 NA	G 1/4"	14	100	(6x10) 60	13	26	9	60
ESH 14 NAL 18	G 1/4"	15	57	16	13	18	9	38
ESH 14 NAL 71	G 1/4"	15	110	16	13	71	9	75
ESH 38-60 NA	G 3/8"	17	100	(6x10) 60	13	26	9	91
ESH 1415-60 NA	M 14 x 1.5	14	100	(6x10) 60	13	26	9	55
ESH 1615-60 NA	M 16 x 1.5	17	100	(6x10) 60	13	26	9	93



Zástrčné trubky pro zapuštěné odlévané závit

Obj. č.	Trubka	⊘ SW	l	l1	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESH 150 R	14 mm	15	150	23	13	9	114
ESH 300 R	14 mm	15	300	23	13	9	210



Vsuvky pro přechod systémů

Obj. č.	System	l	l1	l2	d1	d2	d3	Hmotnost (g)
ESH-ESHM	DN 6 – DN 9	34	14	14	9	6	13	18
ESH-ESH	DN 9 – DN 9	34	14	14	13	9	13	24



Vsuvky s protějším systémem „ARBURG“ – vsuvky pro přechod systémů

Obj. č.	System	Závit	l	Délka závitu	⊘ SW	d1	d2	Průtok	Hmotnost (g)
ESH-ARB	ESH-Arburg		64			13	14.8	9	77
ARB 14 NI	Arburg	G 1/4"	62	9	17		14.8	9	85
ARB 38 NI	Arburg	G 3/8"	62	9	17		14.8	9	84



ESH-K Ochranné víčko plastové pro konturu vsuvky ESH balení 100

*Vsuvky s palcovým závitem poniklované pro jednoduché rozlišení