

# Micro-Schnellverschlusskupplungen

einseitig absperrend **Serie ESMC**

**DN2,7**

- Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplungen mit kleinsten Baumaßen in Messing MS58 vernickelt
- Kupplungen auf Anfrage auch mit rot oder blau eloxierter Aluminium-Hülse oder mit freiem Durchgang erhältlich
- **Zahlreiche Einsatzgebiete in der Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik**

## Werkstoffe

- Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil MS 58 vernickelt, Kugelhalter chemisch vernickelt
- Federn, Sprengring, Kugeln Edelstahl 1.4310
- Dichtungen Perbunan
- Stecknippel MS 58 vernickelt

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Gewinde	DN	Durchfluss max.	Einhand	Absperrend	Medium	Gebiet	☉
PN 35 bar	-20°C – +100°C	ISO 228 / DIN 13	2,7	160 l/min	ja	Einseitig	Luft u.a.	Europa	10

## Kupplungen mit Außengewinde

Gewinde	⊘SW	l	d	Gew.länge	St.gew. g	Art.Nr.
M 5	9	26	10	5	9	ESMC 5 A
G 1/8"	11	28	10	7	12	ESMC 18 A

## Kupplungen mit Innengewinde

Gewinde	⊘SW	l	d	Gew.länge	St.gew. g	Art.Nr.
M 5	9	26	10	5	10	ESMC 5 I
G 1/8"	12	28	10	7	14	ESMC 18 I

## Kupplungen mit Schlauchtülle

SLW	l	d	Tüllenlänge	St.gew. g	Art.Nr.
3 mm	35	10	13	9	ESMC 3 T
4 mm	35	10	13	10	ESMC 4 T
5 mm	35	10	13	10	ESMC 5 T

Schlaucheinbindung mit Schlauchklemmen Typ ZOS (☉ Katalogseite 52) oder Typ HS (☉ Katalogseite 53 / 54)

## Kupplungen mit Schlauch-Quetschverschraubung

für Schlauch	⊘SW	l	d	St.gew. g	Art.Nr.
3 x 4 mm	9	33	10	15	ESMC 34 TQ
3 x 5 mm	9	33	10	15	ESMC 3 TQ
4 x 6 mm	9	32	10	15	ESMC 4 TQ

## Kupplungen mit Schlauch-Quetschverschraubung und Schottverschraubung

für Schlauch	⊘SW	l	d	Gewinde	Gew.länge	St.gew. g	Art.Nr.
3 x 4 mm	12	45	10	M 7 x 0,5	17 mm	26	ESMC 34 TQSV
3 x 5 mm	12	45	10	M 7 x 0,5	17 mm	26	ESMC 35 TQSV
4 x 6 mm	12	45	10	M 8 x 0,5	17 mm	26	ESMC 4 TQSV

## Kupplungen mit Schlauchtülle und Schottverschraubung

SLW	⊘SW	l	d	Gewinde	Gew.länge	St.gew. g	Art.Nr.
3 mm	12	51	10	M 7 x 0,5	17 mm	24	ESMC 3 TSV
4 mm	12	51	10	M 7 x 0,5	17 mm	24	ESMC 4 TSV
5 mm	12	51	10	M 10 x 1	17 mm	24	ESMC 5 TSV

Kupplungssystem ESMC auch beidseitig absperrend lieferbar.

Bei Bestellung einfach an Art.Nr. den Anhang -AB anfügen, z.B. ESMC 5 IAB oder ESMC 18 NAAB.

Aufpreis für Kupplungen

Aufpreis für Stecknippel



NEU!

NEU!