

System na udržování teploty rychlouzavíracích spojek DN 6 rozměry vsuvky 9 mm, materiál mosaz 2.0401

- Pro aplikace udržení stálé teploty horkou a studenou vodou, popř. temperovacím olejem
- Dle uvážení s volným průchodem, jednostranně nebo oboustranně uzavíratelný
- Všechny spojky s odblokovacím jištěním k dostání za příplatek Euro 1,68 brutto (k obj. č. připojit dodatek „S“!)
- Podrobný popis: viz katalog str. 93
- Materiály
Připojovací díly, odblokovací objímky, těla ventilů, ventily, zástrčná šroubení: nerez. ocel 1.4305
Pružiny, rozpěrné kroužky, koule, vsuvky: MS 58 (2.0401)
Těsnění: Viton (potažený PTFE) Vsuvky: MS 58 (2.0401)

Nové!

Kompatibilní
s
Hasco Z 8

Max. Prac. tlak	Teplota	Médium	DN	Závit	Jednoruční	Uzavření	Balení
PN 15 bar	-20°C / +200°C	Vzduch/voda/olej/vakuum	6	ISO 228 / DIN 13	ano	volitelné	5/10

Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn			Délka		Průtok	Hmotnost (g)
		na hadici	l	d	trnu	d1		
ESHM6TL	ESHM6TLAB	6mm	53	17	22,5	9	5	40
	ESHM9TLAB	9 mm	53	17	22,5	9	6	45
ESHM9TL		9 mm	53	17	22,5	9	6	45
ESHM13TL	ESHM13TLAB	13 mm	53	17	22,5	9	6	54

Rychlospojky s přímým trnem pro nástrčné hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn			Délka		Průtok	Hmotnost (g)
		na hadici	l	d	trnu	d1		
ESHM6T	ESHM6TAB	6mm	58,5	17	28	9	5	42
ESHM9T	ESHM9TAB	10 mm	58,5	17	28	9	6	49

Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn			Délka		Průtok	Hmotnost (g)
		na hadici	l	d	trnu	d1		
ESHM6TL-45	ESHM6TL-TAB	6mm	42,5	17	25,5	9	5	58
ESHM9TL-45	ESHM9TL-TAB	9 mm	42,5	17	25,5	9	6	62

Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro nástrčné hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn			Délka		Průtok	Hmotnost (g)
		na hadici	l	d	trnu	d1		
ESHM6T-45	ESHM6T-45AB	6mm	42,5	17	33	9	5	59
ESHM10T-45	ESHM10T-45AB	10 mm	42,5	17	33	9	6	68

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn			Délka		Průtok	Hmotnost (g)
		na hadici	l	d	trnu	d1		
ESHM6TL-90	ESHM6TL-90AB	6mm	42,5	17	25,5	9	5	58
ESHM9TL-90	ESHM9TL-90AB	9 mm	42,5	17	25,5	9	6	62

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro nástrčné hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn			Délka		Průtok	Hmotnost (g)
		na hadici	l	d	trnu	d1		
ESHM6T-90	ESHM6T-90AB	6mm	42,5	17	25,5	9	5	58
ESHM9TL-90	ESHM9TL-90AB	9 mm	42,5	17	25,5	9	6	62

Kroužky pro jednoduché a zřetelné označení média, pro spojky na nástrčné hadice

Obj. č.	Pro hadici	Barva	d	Balení	Hmotnost (g)
AR-BL6	6	Modrá	14	50	0,3
AR-RO6	6	Červená	14	50	0,3
AR-GE6	6	Žlutá	14	50	0,3
AR-BL10	10	Modrá	17	50	0,3
AR-RO10	10	Červená	17	50	0,3
AR-GE10	10	žlutá	17	50	0,3

Jednoduše nasadíte spojku nebo trn vsuvky (samec) před montáží rychlodosedací hadice

Vhodné hadicové spony, dvououškové spony nebo lisovací objímky pro standardní hadice (katalog na straně 48-52)

Bezpečnostní pokyny: Používejte pouze rychlodosedací hadicové trny ve spojení s vhodnými rychlodosedacími hadicemi!