

# Standard-Mörtelstecker

## aus Temperguss / Stahl, starr und drehbar



- Kupplungs-Vaterteile aus Temperguss/Stahl, verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei). **Neu!**
- Gedrehte Tüllenkontur für exakten Schlauchsit
- Baureihe TÜV-geprüft
- Achtung:  
Nur gleiche Typgröße untereinander austauschbar!
- Zur Mörtel-, Beton- oder Estrichförderung an Pumpen, Spritzgeräten, Putzmaschinen etc.




System 22  
(für alle Typgrößen)



System 23,5  
(nur bei Typgrößen 35 und 50!)

Max. Betriebsdruck	Material	Medium	Gewinde	TÜV-geprüft	
PN 50 bar	Temperguss / Stahl	Mörtel / Estrich	ISO 228	alle Typen	1



### Vaterteil mit Schlauchtülle (voller Durchgang)

SLW	Typgröße	h	Identmaß	St.gew. g	System 22		System 23,5	
					Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
25 mm	25	110	35	270	VST 25	Baugleich		
25 mm	X25	120	41	385	VST-X25	Baugleich		
25 mm	X25	125	41	420	VST-X25-DR	Baugleich		
35 mm	35	120	49,5	515	VST 35	VST 35-N		
35 mm	35	146	49,5	740	VST 35-DR	VST 35-N-DR		
38 mm	35	120	49,5	470	VST 38/35	VST 38/35-N		
42 mm	42	120	53	450	VST 42	Baugleich		
50 mm	50	140	63	925	VST 50	VST 50-N		
50 mm	50	170	63	1230	VST 50-DR	VST 50-N-DR		
65 mm	65	156	73	1352	VST 65*	Baugleich		

### Vaterteil mit Schlauchtülle (reduzierter Durchgang)

SLW	Typgröße	h	Identmaß	St. gewicht g	Art.Nr.	Art.Nr.
19	X25	100	41	325	VST-X25/19 R	Baugleich
25	35	115	49,5	545	VST 35/25 R	VST 35/25 R-N
35	50	121	63	830	VST 50/35 R	VST 50/35 R-N
42	50	121	63	757	VST 50/42 R	VST 50/42 R-N

### Vaterteil mit Innengewinde

Gewinde	SW	Typgröße	h	Identmaß	St. gewicht g	Art.Nr.	Art.Nr.
G 1"	41	25	67	35	280	VIG 10/25	Baugleich
G 1"	41	X25	67	41	345	VIG 10-X25	Baugleich
G 1"	41	X25	106	41	610	VIG 10-X25-DR	Baugleich
G 1 1/4"	50	X25	67	41	386	VIG 54-X25	Baugleich
G 1"	50	35	63	49,5	521	VIG 10/35	VIG 10/35-N
G 1 1/4"	50	35	68	49,5	461	VIG 54/35	VIG 54/35-N
G 1 1/4"	50	35	120	49,5	840	VIG 54/35-DR	VIG 54/35-N-DR
G 1 1/2"	55	35	68	49,5	453	VIG 15/35	VIG 15/35-N
G 2"	70	35	74	49,5	665	VIG 20/35	VIG 20/35-N
G 1 1/2"	55	42	62	53	420	VIG 15/42	Baugleich
G 1 1/4"	65	50	64	63	820	VIG 54/50	VIG 54/50-N
G 1 1/2"	65	50	64	63	678	VIG 15/50	VIG 15/50-N
G 2"	70	50	71	63	620	VIG 20/50	VIG 20/50-N
G 2"	70	50	130	63	1040	VIG 20/50-DR	VIG 20/50-N-DR
G 2 1/2"	85	50	78	63	960	VIG 25/50	VIG 25/50-N
G 2 1/2"	85	65	78	73	999	VIG 25/65*	Baugleich

\*max. Betriebsdruck für Typgröße 65 PN 25 bar

Andere drehbare Typen auf Anfrage