

Nové!

Vsuvky pro betonové směsi VST

- Otočné provedení trojdílné, těsnící vedení teflonovými kroužky
Mimořádně robustní provedení s dokonalou těsností
- Princip otáčení zabraňuje kroucení hadic na maltu, čímž usnadňuje aplikaci

				System 22	System 23.5	
Vsuvky s vnějším závitem						
Závít	Velikost	Rozměr	h	Obj.č.	Obj.č.	Hmotnost (g)
G 1"	25	35	76	VAG 10/25	-----	356
G 1"	X25	41	76	VAG 10-X25	-----	382
G 1 1/4"	35	49.5	83	VAG 54/35	VAG 54/35-N	527
G 1 1/2"	42	53	77	VAG 15/42	-----	525
G 2"	50	63	90	VAG 20/50	VAG 20/50-N	950



Redukované vsuvky – vsuvka/vsuvka							
Velikost 1	Rozměr 1	Velikost 2	Rozměr 2	h	Obj.č.	Obj.č.	Hmotnost (g)
X25	41	25	35	90	VR X25/25	-----	448
35	49.5	25	35	97	VR 35/25	VR 35-N/25	654
35	49.5	X25	41	100	VR 35/X25	VR 35-N/X25	690
42	53	X25	41	90	VR 42/X25	-----	620
42	53	35	49.5	90	VR 42/35	VR 42/35-N	650
50	63	X25	41	100	VR 50/X25	VR 50-N/X25	955
50	63	35	49.5	100	VR 50/35	VR 50-N/35-N	955
50	63	42	53	95	VR 50/42	VR 50-N/42	983




Šroubení s trnem na hadici do spojek a vsuvek s vnitřními závity					
Trn na hadici	Vnější závít	h	Obj. č.	Hmotnost (g)	
19 mm	G 1"	70	MST-X25/19 T	106	
25 mm	G 1"	83,5	MST-X25 T	128	
35 mm	G 1 1/4"	91	MST 35 T	236	
38 mm	G 1 1/4"	91	MST 38/35 T	210	
35 mm	G 2"	107	MST 50/35 T	506	
42 mm	G 1 1/2"	97	MST 42 T	259	
42 mm	G 2"	106	MST 50/42 T	428	
50 mm	G 2"	110	MST 50 T	510	
65 mm	G 2 1/2"	130	MST 65 T*	1145	



Nové!

Spojky se vsuvkou – vsuvky- redukované- pro přechod systémů									
Velikost spojky 1	Velikost vsuvky 2	Velikost spojky 1	Velikost vsuvky 2	b	h	Obj.č.	Obj.č.	Hmotnost (g)	
X25	25	X25	25	35.5	74	132	MSA-X25/25	stejný rozměr	993
35	25	X25	25	42	77	133	MSA 35/X25	MSA 35-N/X25	1154
42	35	35	35	51	84	135	MSA 42/35	MSA 42/35-N	1270
50	35	35	35	51	94	133	MSA 50/35	MSA 50-N/35-N	1580
50	42	42	42	54	94	133	MSA 50/42	MSA 50-N/42	1585



Rukojeti a těsnění jako náhradní díly (katalog na straně 55)