

Pískovací spojky a držáky trysek

Nové!

- Spojky z temperované litiny, pozinkované a žlutě chromátované resp. z nylonu
- Držáky trysek z hliníku resp. z nylonu
- Spojky a držáky se dodávají včetně pojistných šroubů
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme zajistit spojky pomocí závlaček USC-1 a u spojek v provedení „TN“ doporučujeme použít automatické jištění DSR
- Provedení „TN“ těsní přímo hadice proti těsnění, dlouhé vedení hadice novým profilem pro zabránění úniku média do okolí
- Pro použití na všech stacionárních a mobilních tryskách strojích a provezech

Max. pracovní tlak	Materiál	Těsnění	Médium	Závity	Bajonet	Balení
PN 12 bar	litina / hliník / nylon	Perbunan	tryskání média	ISO 228 / hrubý závit	58 mm	1

Spojky pro hadice, z temperované litiny

Obj. č.	Pro hadici	l	Hmotnost (g)
SS 19 T*	19 x 6 mm	100	900
SS 25 T	25 x 7 mm	93	481
SS 32 TN	32 x 8 mm	135	827
SS 32 T	32 x 8 mm	92	570
SS 38 T	38 x 9 mm	129	784
SS 40 T	40 x 10 mm	150	893

Spojky s vnitřním závitem, z temperované litiny

Obj. č.	Závit	l	Hmotnost (g)
SK 38 TN	G 1 1/4"	62	509
SK 38 T	G 1 1/4"	55	392
SK 38/15 TN	G 1 1/2"	62	464
SK 38/15 T	G 1 1/2"	55	340
SK 50 TN	hrubý závit 50 mm	62	448
SK 50 T	hrubý závit 50 mm	55	324
SK60 T	G 2"	84	550

Originální náhradní těsnění pro litinové spojky

Obj. č.	Pro typ	Materiál	Barva	Tvrdost A	øi	øa	h	m(g)	Balení
SKD	...T	Perbunan	černá	60°	31	48.5	10.5	11	10
SKD-1	...TN	Perbunan	černá	60°	31	44	27	20	10

Držáky trysek z hliníku s vnitřním závitem

Obj. č.	Pro hadici	Závit	l	Hmotnost (g)
SD 32-32 A	32 x 8 mm	G 1 1/4"	130	248
SD 50-32 A	32 x 8 mm	hrubý závit 50mm	130	231

Originální náhradní těsnění pro spojky a držáky trysek

Obj. č.	Typ	Materiál	Vlastnost	Balení	Hmotnost (g)
SHS	Šrouby těsnění	Ocel pozink.	Křížový šroub 4,2x13	50	1
USC-1	Závlačka DIN11024	Ocel pozink.	Drát ø3mm	50	10
DSR	Autom. jištění	Ocel pozink.	Drát ø3mm	10	6

