

STORZ AL REDUKCE



STORZ SPONA



STORZ TĚSNĚNÍ NBR



STORZ KLÍČ LITINA



STORZ KLÍČ OCEL



- **Materiál :**
Hliník - AL; SS - nerez, ocel
- **Těsnění :**
Buna (NBR) - NBR, Silikon - SIL, Viton - VI
- **Pracovní tlak :**
10 bar
- **Popis :**
Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných a nenáročných aplikacích v průmyslu, zemědělství, cisternové dopravě atd. Oproti standardu na českém trhu dodáváme i v dalších provedeních, což poskytuje ucelenou nabídku pro možnost komplexního technického řešení.
- **Poznámka :**
Standardní těsnění u hliníkového provedení NBR a u nerezového Viton. Některé typy STORZ je možné dodat z materiálu mosaz.

objednávací kód		b	označení rozteče			
	mm	mm		bar	kg/ks	ks

STORZ AL REDUKCE- bajonetová redukce

C/DR/AL	66/31	C/D	1
B/CR/AL	89/66	B/C	1
A/BR/AL	133/89	A/B	1

STORZ SPONA- zajišťovací spona

CSP	98	C	1
BSP	126	B	1
ASP	180	A	1

STORZ TĚSNĚNÍ NBR- profilované těsnění tlakové

DT/NBR	29	D	1
CT/NBR	64	C	1
BT/NBR	82,5	B	1
AT/NBR	128	A	1

STORZ UNIV NBR- profilované těsnění univerzální

DTS/NBR	29	D	1
CTS/NBR	64	C	1
BTS/NBR	82,5	B	1
ATS/NBR	128	A	1

STORZ UNIV SIL- profilované kruhové těsnění

DTS/SIL	29	D	1
CTS/SIL	64	C	1
BTS/SIL	82,5	B	1
ATS/SIL	128	A	1

STORZ KLÍČ LITINA- litinový otevřený klíč

KLICT/BC		B-C	1
KLICT/CBA		C-B-A	1

STORZ KLÍČ OCEL- pozinkovaný ocelový otevřený klíč

KLICS/BC		B-C	1
KLICS/CBA		C-B-A	1
KLIC/150-125		150; 125	1

objednávací kód		b	označení rozteče			
	mm	mm		bar	kg/ks	ks