

Überwurfmutter und Kegeltüllen

DIN 8537/20 033

- Konusverschraubungen aus Stahl / Temperguss verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei), bestehend aus Überwurfmutter und separater Kegeltülle ohne Sicherungsbund
- Gedrehte Tüllenkontur für perfekten Schlauchsitz
- Kegeltüllen mit Konus 1:3 generell mit zusätzlicher O-Ring Abdichtung
- Passend zu Konusnippel (☺ Katalogseite 46 / 47)
- [Weltweit verwendetes System für Druckluft, Wasser etc. am Bau, im Berg- und Tunnelbau](#)



Überwurfmuttern aus Temperguss passend zu →

Gewinde	Bohrung	b	h	St.gew. g		Art.Nr.
G 3/4"	21,5	58	23	92	10	UM 34
G 3/4"						
G 3/4"						
G 3/4"						
G 1"	23	65	28	133	10	UM 10
G 1"						
G 1"						
G 1"						
G 1"						
Rd 32 x 1/8"	23	65	28	139	10	UM 32
Rd 32 x 1/8"						
Rd 32 x 1/8"						
Rd 32 x 1/8"						
Rd 32 x 1/8"						
Rd 32 x 1/8"	27,5	65	28	129	10	UM 32/2
G1"	27,5	65	28	124	10	UM 10/2
Rd 38 x 1/8"	29	76	33	234	10	UM 38
Rd 46 x 1/6"	35	86	36	301	1	UM 46
Rd 55 x 1/6"	42	95	38	378	1	UM 55
Rd 55 x 1/6"						
Rd 62 x 1/6"	49	105	44	555	1	UM 62
Rd 75 x 1/6"	61	137	50	797	1	UM 75
Rd 75 x 1/6"						
Rd 105 x 1/4"		158	60	1545	1	UM 105