

Standardní záslepky spojek na maltu z temperované litiny/oceli, pevné i otočné provedení



- spojky vyrobeny z temperované litiny/oceli, pozinkované a žlutě chromátované **Nové!**
- nátrubek s konturou pro přesné nasazení do hadice (na poptávku možnost dodání zvláštních trnů dle dodaných výkresů či vzorků)
- celá řada spojek je certifikována TÜV
- upozornění: spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek!
- k rozvodům maltových a betonových směsí na čerpadlech, stříkáčích zařízeních, omítkovacích strojích aj



System 22
(pro všechny rozměry)



System 23.5
(jen rozměry 35 a 50!)

Max. Pracovní tlak	Materiál	Médium	Závit	TÜV-zkouška	Balení
PN 50 bar	Temperovaná litina / ocel	malty/omítka	ISO 228	všechny typy	1

Ident.-rozměr



Ident.-rozměr



					System 22	System 23.5
Vsučky s trnem na hadici (plný průtok)						
Trn na hadici	Velikost	h	Rozměr	Hmotnost	Obj.č.	Obj.č.
25 mm	25	110	35	270	VST 25	stejný rozměr
25 mm	X25	120	41	385	VST-X25	stejný rozměr
25 mm	X25	125	41	420	VST-X25-DR	stejný rozměr
35 mm	35	120	49.5	515	VST 35	VST 35-N
35 mm	35	146	49.5	740	VST 35-DR	VST 35-N-DR
38 mm	35	120	49.5	470	VST 38/35	VST 38/35-N
42 mm	42	120	53	450	VST 42	stejný rozměr
50 mm	50	140	63	925	VST 50	VST 50-N
50 mm	50	170	63	1230	VST 50-DR	VST 50-N-DR
65 mm	65	156	73	1352	VST 65*	stejný rozměr

Nové!

Vsučky s trnem na hadici (redukováný průtok)						
Trn na hadici	Velikost	h	Rozměr	Hmotnost	Obj.č.	Obj.č.
19 mm	X25	100	41	325	VST-X25/19 R	stejný rozměr
25 mm	35	115	49.5	545	VST 35/25 R	VST 35/25 R-N
35 mm	50	121	63	830	VST 50/35 R	VST 50/35 R-N
42 mm	50	121	63	757	VST 50/42 R	VST 50/42 R-N

Vsučky s vnitřním závitem

Ident.-rozměr



Ident.-rozměr



Nové!

Závit	SW	Velikost	h	Rozměr	Hmotnost	Obj.č.	Obj.č.
G 1"	41	25	67	35	280	VIG 10/25	stejný rozměr
G 1"	41	X25	67	41	345	VIG 10-X25	stejný rozměr
G 1"	41	X25	106	41	610	VIG 10-X25-DR	stejný rozměr
G 1 1/4"	50	X25	67	41	386	VIG 54-X25	stejný rozměr
G 1"	50	35	63	49.5	521	VIG 10/35	VIG 10/35-N
G 1 1/4"	50	35	68	49.5	461	VIG 54/35	VIG 54/35-N
G 1 1/4"	50	35	120	49.5	840	VIG 54/35-DR	VIG 54/35-N-DR
G 1 1/2"	55	35	68	49.5	453	VIG 15/35	VIG 15/35-N
G 2"	70	35	74	49.5	665	VIG 20/35	VIG 20/35-N
G 1 1/2"	55	42	62	53	420	VIG 15/42	stejný rozměr
G 1 1/4"	65	50	64	63	820	VIG 54/50	VIG 54/50-N
G 1 1/2"	65	50	64	63	678	VIG 15/50	VIG 15/50-N
G 2"	70	50	71	63	620	VIG 20/50	VIG 20/50-N
G 2"	70	50	130	63	1040	VIG 20/50-DR	VIG 20/50-N-DR
G 2 1/2"	85	50	78	63	960	VIG 25/50	VIG 25/50-N
G 2 1/2"	85	65	78	73	999	VIG 25/65*	stejný rozměr

*max.pracovní tlak pro velikost 65 PN 25 bar

Jiné otočné verze na poptávku