


Spojky a záslepky na maltu

otočné

Nové!

- Otočné provedení trojdílné, těsnící vedení teflonovými kroužky
Mimořádně robustní provedení s dokonalou těsností
- Princip otáčení zabraňuje kroucení hadic na maltu, čímž usnadňuje aplikaci



Těsnění Perbunan
55° Shore A



Páčka se zajišťovacím kroužkem

Vhodné náhradní díly
(Balení : 10 ks)

Øa	Øi	h	Obj.č.	Obj.č.
36	24.5	6	MDR 25	MNH-628
43.5	28.5	6	MDR-X25	MNH-630
53.5	36.5	6	MDR 35	MNH-628
53.5	36.5	6	MDR 35	MNH-628
55	41	6.5	MDR 42	MNH-628
67	51	6	MDR 50	MNH-636



Øa	Øi	h	Obj.č.	Obj.č.
43.5	28.5	6	MDR-X25	MNH-630
53.5	36.5	6	MDR 35	MNH-628
67	51	6	MDR 50	MNH-636

Lisovací objímky z osoustružené oceli pro hydraulické lisování
(vnitřní kontura přesně padnoucí ke kontuře hadicového trnu)

Pro hadici	Rozměr	h	Øi	Øa	Hmotnost	Obj.č.
19 x 6 mm	19/25	40	31,5	24,5 38	102	PH-19
25 x 7 mm	X25	50	41	33 50	218	PH-X25
25 x 7 mm	X25	50	41	31,3 50	220	PH-X25 DR
35 x 7 mm	35	55	49	42,5 58	275	PH-35
35 x 7 mm	35	55	49	41 58	280	PH-35 DR
38 x 7 mm	35	55	53	45,5 61	259	PH-38
42 x 7 mm	42	55	56	50,5 65	313	PH-42
50 x 9 mm	50	60	68,5	59,5 75	302	PH-50
50 x 9 mm	50	60	68,5	57 75	310	PH-50 DR



Šroubovací trny pro hydraulické lisování

Po hadici	Vnitřní závit	Lisovací objímka	b	h	Hmotnost	Obj.č.
19 x 6 mm	G 1"	PH-19	24	69.5	125	MSTP-X25/19 T
25 x 7 mm	G 1"	PH-X25	32.5	73.5	120	MSTP-X25 T
35 x 7 mm	G 1 1/4"	PH-35	42	80	218	MSTP-35 T
38 x 7 mm	G 1 1/4"	PH-38	45	80	223	MSTP-38/35 T
35 x 7 mm	G 2"	PH-35	42	86	526	MSTP-50/35 T
42 x 7 mm	G 1 1/2"	PH-42	50	80	246	MSTP-42 T
42 x 7 mm	G 2"	PH-42	50	87	452	MSTP-50/42 T
50 x 9 mm	G 2"	PH-50	59	91	497	MSTP-50 T

