

# System na udržování teploty rychlouzavíracích spojek DN 6

ESDM - rozměr vsuvky 9,4 mm, materiál mosaz 2.0401

## Rychlospojky s přímým vnějším závitem (vnitřní kužel DIN 3863)

Bez ventilu	S ventilem	Závit	l	d	⊙SW	Délka závitu	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESDM 14 A	ESDM 14 AAB	G 1/4"	46	17	17	9	9.4	6	60
ESDM 38 A	ESDM 38 AAB	G 3/8"	46	17	19	9	9.4	6	70
ESDM 101 A	ESDM 101 AAB	M 10 x 1	44	17	17	7	9.4	6	60
ESDM 1415 A	ESDM 1415 AAB	M 14 x 1.5	46	17	17	9	9.4	6	60
ESDM 1615 A	ESDM 1615 AAB	M 16 x 1.5	46	17	19	9	9.4	6	70
ESDM 14 AL	ESDM 14 ALAB	G 1/4"	50	17	17	13	9.4	6	61
ESDM 38 AL	ESDM 38 ALAB	G 3/8"	50	17	19	13	9.4	6	75
ESDM 1415 AL	ESDM 1415 ALAB	M14 x 1.5	50	17	17	13	9.4	6	65

\*Provedení AL s delším vnějším závitem především používané se šroubeními Ermeto




## Rychlospojky s vnějším závitem 45° (vnitřní kužel DIN 3863)

Bez ventilu	S ventilem	Závit	l	d	⊙SW	Délka závitu	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESDM 14 A-45	ESDM 14 A-45AB	G 1/4"	45	17	17	9	9.4	6	65
ESDM 38 A-45	ESDM 38 A-45AB	G 3/8"	45	17	19	9	9.4	6	75
ESDM 101 A-45	ESDM 101 A-45AB	M 10 x 1	45	17	17	7	9.4	6	65
ESDM 1415 A-45	ESDM 1415 A-45AB	M 14 x 1.5	45	17	17	9	9.4	6	65
ESDM 1615 A-45	ESDM 1615 A-45AB	M 16 x 1.5	45	17	19	9	9.4	6	75



## Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 90° (vnitřní kužel DIN 3863)

Bez ventilu	S ventilem	Závit	l	d	⊙SW	Délka závitu	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESDM 14 A-90	ESDM 14 A-90AB	G 1/4"	45	17	17	9	9.4	6	75
ESDM 38 A-90	ESDM 38 A-90AB	G 3/8"	45	17	19	9	9.4	6	85
ESDM 101 A-90	ESDM 101 A-90AB	M 10 x 1	45	17	17	7	9.4	6	75
ESDM 1415 A-90	ESDM 1415 A-90AB	M 14 x 1.5	45	17	17	9	9.4	6	75
ESDM 1615 A-90	ESDM 1615 A-90AB	M 16 x 1.5	45	17	19	9	9.4	6	85



## Rychlospojky s vnitřním závitem

Bez ventilu	S ventilem	Závit	l	d	⊙SW	Délka závitu	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESDM 14 I	ESDM 14 IAB	G 1/4"	40	17	17	9	9.4	6	50
ESDM 38 I	ESDM 38 IAB	G 3/8"	40	17	21	9	9.4	6	54
ESDM 101 I	ESDM 101 IAB	M 10 x 1	40	17	17	9	9.4	6	50
ESDM 1415 I	ESDM 1415 IAB	M 14 x 1.5	40	17	17	9	9.4	6	50



## Rychlospojky pro přechod systémů

Bez ventilu	S ventilem	System spojky	l	d	d2	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESDMK-ESDS	ESDMK-ESDS-AB	DN 6	50.5	17	13.5	9.4	6	75
ESDMK-ESDS-45	ESDMK-ESDS-45 AB	DN 6	45	17	13.5	9.4	6	80
ESDMK-ESDS-90	ESDMK-ESDS-90 AB	DN 6	45	17	13.5	9.4	6	80
ESDMK-ESHMS	ESDMK-ESHMS-AB	DN 6	50	17	9	9.4	6	70
ESDMK-ESHS	ESDMK-ESHS-AB	DN 6	50	17	13.4	9.4	6	75

