


Micro-Schnellverschlusskupplungen

Serie ESMC einseitig absperrend

DN 2,7



Steckprofil in Originalgröße



Stecknippel mit Außengewinde

Gewinde	⊘SW	l	Gew.länge	Nippellänge	St.gew. g	Art.Nr.
M 5	7	18	5	10	3	ESMC 5 NA
G 1/8"	11	20	7	10	6	ESMC 18 NA



Stecknippel mit Innengewinde

Gewinde	⊘SW	l	Gew.länge	Nippellänge	St.gew. g	Art.Nr.
M 5	7	17	5	10	3	ESMC 5 NI
G 1/8"	12	19	7	10	6	ESMC 18 NI



Stecknippel mit Schlauchtülle

SLW	l	d	Tüllenlänge	Nippellänge	St.gew. g	Art.Nr.
3 mm	24	7	13	10	2	ESMC 3 S
4 mm	24	7	13	10	3	ESMC 4 S
5 mm	24	9	13	10	3	ESMC 5 S

Schlaucheinbindung mit Schlauchklemmen Typ ZOS (☉ Katalogseite 52) oder Typ HS (☉ Katalogseite 53 / 54)



Stecknippel mit Schlauch-Quetschverschraubung

für Schlauch	⊘SW	l	Nippellänge	St.gew. g	Art.Nr.
3 x 4 mm	7	25	10	12	ESMC 34 SQ
3 x 5 mm	7	25	10	12	ESMC 3 SQ
4 x 6 mm	7	25	10	12	ESMC 4 SQ

Stecknippel mit Schlauch-Quetschverschraubung und Schottverschraubungen

SLW	⊘SW	l	Gewinde	Gew.länge	St.gew. g	Art.Nr.
3 x 4 mm	11	38	M 7 x 0,5	17 mm	23	ESMC 34 SQSV
3 x 5 mm	11	38	M 7 x 0,5	17 mm	23	ESMC 35 SQSV
4 x 6 mm	11	38	M 8 x 0,5	17 mm	23	ESMC 4 SQSV

Stecknippel mit Schlauchtülle und Schottverschraubungen

SLW	⊘SW	l	Gewinde	Gew.länge	St.gew. g	Art.Nr.
3 mm	12	45	M 7 x 0,5	17 mm	21	ESMC 3 SSV
4 mm	12	45	M 7 x 0,5	17 mm	21	ESMC 4 SSV
5 mm	12	45	M 10 x 1	17 mm	21	ESMC 5 SSV

Sonderausführungen und Ausführung in Messing blank (☉Katalogseite 181) auf Anfrage.

NEU!

NEU!