

Kuželová šroubení

Automatické pojistné šroubení s mosazným kuželovým ventilem

Obj. č.	Připojovací závit	Výstupní závit	S kuželem	SW	h	Balení	Hmotnost (g)
SN 32 ST	G 3/4"	Rd 32 x 1/8"	1:3	32	49	10	153



Kombinované šroubení

Obj. č.	Připojovací závit	S kuželem	Výstupní závit	S kuželem	SW	h	Balení	Hmotnost (g)
V 1034 N	G 1"	1:3	G 3/4"	1:4	36	51	10	179



Šroubení na horký asfalt

Nové!

- Šroubení na horký asfalt z oceli/temperované litiny, pozinkované a žlutě chromátované
- Jednoduše obsluhovatelne křídlovou maticí, kuželový nátrubek s pojistným kroužkem
- [K uchycení hadice na přístrojích na zalévání asfaltu, na tryskách atd.](#)

Max. Pracovní tlak	Materiál	Médium	Závit	Kužel	Balení
PN 25 bar	ocel/temperovaná litina	Horký asfalt	ISO 228	1:3	1

Šroubení na horký asfalt

Obj.č.	Označení	Připojení	DN	Hmotnost (g)
HTV-SB	Šroubení na horký asfalt komplet.	Trn na hadici 3/4" = 19 mm x G 3/4" i	15	506
HTVT-SB	Kuželový nátrubek	Trn na hadici 3/4" = 19 mm, Kužel 1:3	15	200
HTVM	Křídlová matice	G 1 1/4"i	-	207
HTVET	Závitový díl (k našroubování)	G 3/4" i x G 1 1/4" a, Kužel 1:3	-	99



Uchycení hadicovými klemami DIN 20039 B, Typ SK 34 (viz katalog str. 47)
Jiné velikosti na poptávku