

# Pneumatická příslušenství

## z mosazi – poniklované provedení

- pro kapalinovou techniku, techniku tlakového vzduchu, automatizaci, měřicí a regulační techniku, výrobu přístrojů a mnohé další



### Závitové nátrubky s cylindrickým vnějším závitem

Objč.	Závit	Trn		h	Délka závitu	Délka trnu	Hmotnost
		na hadici	⊘SW				
VPG 260-186	G 1/8"	6 mm	13	32	7	20	10
VPG 260-189	G 1/8"	9 mm	13	32	7	20	13
VPG 260-146	G 1/4"	6 mm	17	34	9	20	16
VPG 260-149	G 1/4"	9 mm	17	34	9	20	19
VPG 260-389	G 3/8"	9 mm	19	35	10	20	24
VPG 260-3814	G 3/8"	14 mm	19	39	10	24	29
VPG 260-1214	G 1/2"	14 mm	24	40	10	24	39
VPG 260-3420	G 3/4"	20 mm	30	47	12	28	87

Pro hadicové spony typu HS (katalog na straně 49 - 50) typu ZOS (na str. 48)

nebo lisovací objímky typuLPH (katalog na straně 51)

Vnější závitové těsnění s PVC- těsnícími kroužky typu HPD (katalog na straně 23)



### Závitové nátrubky s cylindrickým vnitřním závitem

Objč.	Závit	Trn		h	Délka závitu	Délka trnu	Hmotnost
		na hadici	⊘SW				
VPG 250-186	G 1/8"	6 mm	13	31	9	20	13
VPG 250-146	G 1/4"	6 mm	17	34	11	20	20
VPG 250-149	G 1/4"	9 mm	17	34	11	20	23
VPG 250-389	G 3/8"	9 mm	22	35	12	20	27
VPG 250-1213	G 1/2"	13 mm	24	41.5	14	24	45

Pro hadicové spony typu HS (katalog na straně 49 - 50) typu ZOS (na str. 48)

nebo lisovací objímky typuLPH (katalog na straně 51)



### Záslepka s cylindrickým vnitřním závitem

Objč.	Závit	⊘SW	h	Délka závitu	Hmotnost
VE 265-18	G 1/8"	14	12	9	11
VE 265-14	G 1/4"	17	14	10	17
VE 265-38	G 3/8"	22	15.5	11	27
VE 265-12	G 1/2"	24	17	12	28
VE 265-34	G 3/4"	30	17.5	13	47



### Záslepka s cylindrickým vnějším závitem

Objč.	Závit	⊘SW	h	Délka závitu	Hmotnost
VE 261-18	G 1/8"	14	10.5	6	8
VE 261-14	G 1/4"	17	13	8	14
VE 261-38	G 3/8"	19	14	9	18
VE 261-12	G 1/2"	24	15.5	10	27
VE 261-34	G 3/4"	30	17.5	12	53

Vnější závitové těsnění s PVC- těsnícími kroužky typu HPD (katalog na straně 23)



### Ruční posuvný ventil s oboustranně cylindrickým vnitřním závitem, plastová posuvná objímka

Objč.	Závit	⊘SW	h	b	Hmotnost
HSV 18	2 x G 1/8"	17	53	28	81
HSV 14	2 x G 1/4"	19	58	30	97
HSV 38	2 x G 3/8"	22	68	35	145
HSV 12	2 x G 1/2"	27	80	40	223
HSV 34	2 x G 3/4"	32	80	45	383