

Systém na udržování teploty rychlouzavíracích spojek DN 9

ESHE - rozměry vsuvky 13 mm, materiál nerez. ocel 2.0401

- Pro aplikace udržení stálé teploty horkou a studenou vodou, popř. temperovacím olejem
- Dle uvážení s volným průchodem, jednostranně nebo oboustranně uzavíratelný
- Všechny spojky s odblokovacím jištěním k dostání za příplatek (k obj. č. připojit dodatek „S“!)
- Podrobný popis: viz katalog str. 93
- Materiály
Připojovací díly, odblokovací objímky, těla ventilů, ventily, zástrčná šroubení: nerez. ocel 1.4305
Pružiny, rozpěrné kroužky, koule: nerez. Ocel
Těsnění: Viton (potažený PTFE)



Nové!

Kompatibilní
s
Hasco Z 8



Max.Prac.tlak	Teplota	Médium	DN	Závity	Jednoruční	Uzavření	Balení
PN 15 bar	-20°C / +200°C	vzduch/voda/olej/vakuum	9	ISO 228 / DIN 13	ano	Volitelné	1/5

Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn	na hadici	I	d	Délka	trnu	d1	JS	Hmotnost (g)
ESHE13TL	ESHE13TLAB	13 mm	61,5	22	25	13	9	81		



Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn	na hadici	I	d	Délka	trnu	d1	JS	Hmotnost (g)
ESHE13TL-45	ESHE13TL-45AB	13 mm	51	22	30	13	9	109		



Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn	na hadici	I	d	Délka	trnu	d1	JS	Hmotnost (g)
ESHE 13 TL-90	ESHE 13 TL-90AB	13 mm	51	22	30	13	9	111		



Rychlospojky s přímým vnějším závitem bez / s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)

Bez ventilu	S ventilem	Závit	Ø SW	I	Délka	závitu	d	d1	JS	Hmotnost (g)
ESHE 38 A	ESHE 38 AAB	G 3/8"	22	52	9	22	13	9	94	
ESHE 1615 A	ESHE 1615 AAB	M 16 x 1.5	22	52	9	22	13	9	93	



Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 45° (vnitřní kužel DIN 3863)

Bez ventilu	S ventilem	Závit	Ø SW	I	Délka	závitu	d	d1	JS	Hmotnost (g)
ESHE 38 A-45	ESHE 38 A-45AB	G 3/8"	22	54	9	22	13	9	114	
ESHE 1615 A-45	ESHE 1615 A-45AB	M 16 x 1.5	22	54	9	22	13	9	114	



Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 90° (vnitřní kužel DIN 3863)

Bez ventilu	S ventilem	Závit	Ø SW	I	Délka	závitu	d	d1	JS	Hmotnost (g)
ESHE 38 A-90	ESHE 38 A-90AB	G 3/8"	22	54	9	22	13	9	126	
ESHE 1615 A-90	ESHE 1615 A-90AB	M 16 x 1.5	22	54	9	22	13	9	126	



Bezpečné spojení jednotlivých spojkových dílů speciálním lepidlem a dodatečně utěsnění vitonovým O-kroužkem.

Jiné typy / míry na poptávku!

Vhodné hadicové spony, dvououškové spony nebo lisovací objímky pro standardní hadice (katalog strana 48-52)