


Systém na udržování teploty rychlouzavíracích spojek DN 6

ESHM - rozměry vsuvky 9 mm, materiál mosaz 2.0401



Profil vsuvky (originální velikost)

Trubka pro rozváděcí spojky (trubka s teplotní regulací), z tvrzené mosazi



Trubka					
Obj.č	Vnější závit/ Vnitřní závit	l		Průtok	Hmotnost (g)
TR 250-8	8/6	250		6	45
TR 500-8	8/6	500		6	93

Zaslepovací rychlospojky



Obj.č	Připojení	l	d	d1	Hmotnost (g)
ESHM-B	uzavřené	30	17	9	37

Vsuvky



Vsuvky se standardním hadicovým trnem bez ventilu

Obj.č	Trn na hadici	l	Délka trnu	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESHM 6 SL	6 mm	39,5	22,5	9	5	9
ESHM 9 SL	9 mm	39,5	22,5	9	6	13
ESHM 13 SL	13 mm	39,5	22,5	9	6	17

Nové!

Vsuvky (samec) s rychlodosedacím hadicovým trnem bez ventilu



Obj.č	Trn na hadici	l	Délka trnu	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESHM 6 S	6 mm	44	28	9	5	11
ESHM 10 S	10 mm	44	28	9	6	18

Vsuvky s přímým vnějším závitem bez ventilu (vnitřní kužel DIN 3863)



Obj.č	Závit	SW	l	Délka závitu		Průtok	Hmotnost (g)
				SW	d1		
ESHM 18 NA*	G 1/8"	11	24	7	9	6	10
ESHM 14 NA*	G 1/4"	15	26	9	9	6	14
ESHM 38 NA*	G 3/8"	17	27	9	9	6	18
ESHM 875 NA	M 8 x 0.75	11	24	7	9	4,5	9
ESHM 101 NA	M 10 x 1	11	24	7	9	6	8
ESHM 1415 NA	M 14 x 1,5	15	26	9	9	6	14
ESHM 1615 NA	M 16 x 1,5	17	26	9	9	6	18

Vsuvky (samec) s rovným vnějším závitem a vnitřním šestihranem bez ventilu



Nové!

Obj.č	Závit	Vnitřní SW		l	Délka závitu		Průtok	Hmotnost (g)
		hloubka	SW		d1	d1		
ESHM 18 NAIB*	G 1/8"	SW5,19mm	11	24	7	9	6	10
ESHM 14 NAIB*	G 1/4"	SW5,19mm	15	26	9	9	6	14
ESHM 101 NAIB	M10 x 1	SW5,19mm	11	24	7	9	6	8
ESHM 1415 NAIB	M14 x 1,5	SW5,19mm	15	26	9	9	6	14

Pro snadnou montáž allen klíčem zapuštěným v nástroji

Vsuvky s přímým vnitřním závitem bez ventilu



Obj.č	Thread	SW	l	Délka závitu		Průtok	Hmotnost (g)
				SW	d1		
ESHM 18 NI*	G 1/8"	14	27	9	9	6	15
ESHM 14 NI*	G 1/4"	17	27	9	9	6	19
ESHM 38 NI*	G 3/8"	19	27	10	9	6	25

*Vsuvky (samec) s palcovým závitem poniklované pro jednoduché rozlišení