

Ofukovací kohouty na tlakový vzduch z kovaného hliníku a mosazi


- robustní ofukovací kohouty pro trvalé používání v nejnáročnějších podmínkách
- určené pro čištění pracovních ploch a výrobků v průmyslu, řemeslnictví apod.

Max. Prac. tlak	Teplota	Materiál	Mat. trysky	Médium	Závit	Závit trysky	Balení
PN 12 bar	-20°C / + 100°C	Hliník / MS58	ocel.pozink	stl. vzduch	ISO228	G3/8a	5

Ofukovací kohouty z hliníku

Obj.č.	Připojení	Tryska	Otvor trysky	b	h	Hmotnost
AHL 14 I	Vnitřní závit 1/4"	H2	2 mm	22	108	110
AHL 6	Trn na hadici = 6 mm	H2	2 mm	22	115	104
AHL 9	Trn na hadici = 9 mm	H2	2 mm	22	115	105
AHL 11	Trn na hadici = 11 mm	H2	2 mm	22	115	108
AHL 13	Trn na hadici = 13 mm	H2	2 mm	22	115	108
AHL 15	Trn na hadici = 15 mm	H2	2 mm	22	115	111


Pro hadicové spony typu HS (katalog na straně 49 - 50) typu ZOS (na str. 48)
nebo lisovací objímky typu LPH (katalog na straně 51)



Ofukovací kohouty z mosazi

Obj.č.	Připojení	Tryska	Otvor trysky	b	h	Hmotnost
AHM 6	Trn na hadici = 6 mm	H2	2 mm	22	115	206
AHM 9	Trn na hadici = 9 mm	H2	2 mm	22	115	210
AHM 11	Trn na hadici = 11 mm	H2	2 mm	22	115	217
AHM 13	Trn na hadici = 13 mm	H2	2 mm	22	115	219
AHM 14	G 1/4"m	H2	2 mm	22	115	209


Pro hadicové spony typu HS (katalog na straně 49 - 50) typu ZOS (na str. 48)
nebo lisovací objímky typu LPH (katalog na straně 51)



Ofukovací kohouty z hliníku a mosazi – dlouhé provedení s dobrou ergonomií

Obj.č.	Připojení	Materiál	Tryska	b	h	Hmotnost
AHL 38 IL	G 3/8" f	hliník	bez (G 3/8" f)	22	105	95
AHL 38 IL-LSD	G 3/8" f	hliník / MS	LSD 38	22	152	164
AHM 38 IL	G 3/8" f	mosaz	bez (G 3/8" f)	22	105	210
AHM 38 IL-LSD	G 3/8" f	mosaz	LSD 38	22	152	279

Připojení s vnějším závitovým trnem typ T...M trn na hadici 6-13 mm (katalog na straně 162)



Trysky pro ofukovací kohouty AHL/AHM s vnějším závitem G3/8

Obj.č.	Popis	Materiál	Balení	Hmotnost
DŮŠE H2	e základní tryska	ocel	10	30
DŮŠE GD2	r odhlučňená tryska	ocel	10	23
DŮŠE SD2	t bezpečnostní tryska	ocel	10	45
DŮŠE GSD2	u odhlučňená bezpečnostní tryska	ocel	10	44
DŮŠE J2	i injektorová tryska	ocel	10	45
DŮŠE VD2	prodloužená tryska	ocel	10	35
LSD 38	odhlučňená tryska	MS 58	10	69

Novel

Náhradní díly pro ofukovací kohouty (katalog na straně 162)