

Zpětné ventily a patní ventily s filtrem

- Klapka s dvojitým středovým vedením
Dokonale těsný i při velice nízkém tlaku díky těsnění z nitrilové pryže
- **Aplikace:** Na vodu, plyn, benzín, různé oleje, vzduch

| Max. Prac. tlak | Teplota | Materiál těla | Mat. pružina | Otevírací tlak | Mat. Sítko | Závity | Balení |
|-----------------|---------|---------------|--------------|----------------|---------------------|---------|--------|
| PN 16 bar | +100°C | MS 58 | nerez. ocel | cca 0.02 bar | Nerez. ocel / Nylon | ISO 228 | 1 |

Zpětné ventily s vnitřními závity

| Obj. č. | Závit | b | h | Hmotnost (g) |
|---------|----------|----|------|--------------|
| RSV 14 | G 1/4" | 45 | 26.5 | 105 |
| RSV 38 | G 3/8" | 46 | 26.5 | 91 |
| RSV 12 | G 1/2" | 48 | 30 | 100 |
| RSV 34 | G 3/4" | 52 | 37 | 150 |
| RSV 10 | G 1" | 58 | 44.5 | 235 |
| RSV 54 | G 1 1/4" | 66 | 56 | 335 |
| RSV 15 | G 1 1/2" | 70 | 63 | 450 |
| RSV 20 | G 2" | 79 | 78 | 730 |



Zpětné ventily – vstupní strana sací filtr, výstupní strana vnitřní závit

| Obj. č. | Závit | b | h | Hmotnost (g) |
|---------|----------|-----|------|--------------|
| FVMF 38 | G 3/8" | 80 | 26.5 | 90 |
| FVMF 12 | G 1/2" | 87 | 30 | 115 |
| FVMF 34 | G 3/4" | 101 | 37 | 165 |
| FVMF 10 | G 1" | 115 | 44.5 | 245 |
| FVMF 54 | G 1 1/4" | 128 | 56 | 379 |
| FVMF 15 | G 1 1/2" | 142 | 63 | 520 |
| FVMF 20 | G 2" | 165 | 78 | 810 |

