

Bajonetové spojky

z oceli, tvrzené

Nové!

- koncovky s dlouhou životností, mimořádně silná konstrukce z oceli kované v zápustce, dodatečně tvrzené, pozinkované a žlutě chromátované
- odpovídá provedení Atlas Copco
- s olejvzdorným pryžovým kroužkem GOER, na přání s pryžovým kroužkem GDOR odolným vůči páře (do 200°C) za příplatek
- co možná největší průchozí otvor, čímž je dosažen maximální průtok pro plný výkon nástroje
- těsnící sedlo vysoustružené, čímž je dosažena 100% těsnost
- vysoustružená kontura nátrubku pro dokonalé upevnění (usazení) hadice
- **profesionální spojka pro dodávku tlakového vzduchu na stavbách a v průmyslu**



Max. Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	Bajonet	Těsnění	Závít	Balení
PN 10 / 16 bar	-40°C / +95°C	tvrzená ocel	tlak. vzduch	42 mm	perbunan	ISO 228	10

Bajonetové hadicové spojky

Obj. č.	Trn na hadici	DN	b	h	Hmotnost (g)
ACK 14 T	6.3 mm	5	62	58	122
ACK 38 T	10 mm	8	62	63	141
ACK 12 T	12.5 mm	10.5	62	63	136
ACK 58 T	16 mm	13.5	62	65	144
ACK 34 T	20 mm	17	62	70	165
ACK 10 T	25 mm	20	62	73	173


Pro hadicové spony DIN 20039 A typu SL (katalog na straně 47)

Otočné provedení na poptávku.



Bajonetové spojky s vnitřním závitem *


Obj. č.	Závít	DN	b	h	Hmotnost (g)
ACK 38 I	G 3/8"	15	62	40	182
ACK 12 I	G 1/2"	19	62	40	203
ACK 58 I	G 5/8"	19	62	40	194
ACK 34 I	G 3/4"	20	62	40	176
ACK 10 I	G 1"	20	62	40	160



Bajonetové spojky s vnějším závitem *


Obj. č.	Závít	DN	b	h	Hmotnost (g)
ACK 38 A	G 3/8"	11	62	40	142
ACK 12 A	G 1/2"	15	62	40	152
ACK 58 A	G 5/8"	16	62	40	148
ACK 34 A	G 3/4"	19	62	40	148
ACK 10 A	G 1"	20	62	40	152

Vnější závítové těsnění s PVC- těsnícími kroužky typu HPD (katalog na straně 23)



Záslepky

Obj. č.	Provedení	b	h	Hmotnost (g)
ACKO	bez řetízku	62	40	140
ACKM	s řetízkiem	62	40	150
VKM-K	náhradní řetízek			7



Originální náhradní pryžové kroužky – standardní

(viz str. 23)

MODY hadicové spojky se zesíleným závítovým ochranným kroužkem a novým těsnícím kroužkem, oboustranně vedené

Obj. č.	Trn na hadici	DN	b	h	Balení	Hmotnost (g)
ACS 13	12,5 mm	10	62	92	5	321
ACS 19	20 mm	17	62	92	5	331
ACS 25	25 mm	19	62	92	5	356

Spojovat s hadicovými klemovými sponami DIN 20039 A, Typ SL (viz katalog str. 47)

*Na poptávku za příplatek také k dodání s NPT závitem.

Originální MODY náhradní pryžové kroužky – standardní provedení
(viz katalog str. 25)

Originální MODY náhradní pryžové kroužky – staré provedení
(viz katalog str. 25)



Nové!