

- **Provozní teplota :**
-20°C až +80°C
- **Pracovní tlak :**
10 bar
- **Materiál :**
Niklovaná mosaz, nerezová ocel, termoplast, O kroužek - NBR
- **Norma :**
Kuželový závit - ISO 7.1, paralelní závit - ISO 228, metrický závit ISO R/262
- **Médium :**
Tlakový vzduch
- **Použití :**
Určeno pro přímou montáž na pneumatické válce a ventily. Určeno pro automatizaci, rozvody vzduchu, měřící a regulační techniku. Další rozměry a typy na www.gms.cz.



55900 - ŠKRTIČ Z VÁLCE



55905 - ŠKRTIČ Z VÁLCE



55940 - ŠKRTIČ IN-LINE

objednávací kód			JS	a		
	mm	"	mm	(mm)	(kpa)	(mm)

55900 - ŠKRTIČ Z VÁLCE - jednocestné, ovládání šroubovákem

5090000002	4	M5	19,5	8
5590000003	4	R 1/8	21,5	14
5590000007	6	M5	21,0	8
5590000008	6	R 1/8	23,0	14
5590000009	6	R 1/4	25,5	17
5590000010	8	R 1/8	23,5	14
5590000011	8	R 1/4	26,0	17
5590000012	8	R 3/8	27,5	20
5590000013	10	R 3/8	30,5	20
5590000014	12	R 3/8	32,5	20
5590000015	12	R 1/2	35,0	24

55905 - ŠKRTIČ Z VÁLCE - jednocestné, ovládání ručně

5590500002	4	M5	19,5	8
5590500003	4	R 1/8	21,5	14
5590500007	6	M5	21,0	8
5590500008	6	R 1/8	23,0	14
5590500009	6	R 1/4	25,5	17
5590500010	8	R 1/8	23,5	14
5590500011	8	R 1/4	26,0	17
5590500012	8	R 3/8	27,5	20
5590500013	10	R 3/8	30,5	20
5590500014	12	R 3/8	32,5	20
5590500015	12	R 1/2	35,0	24

55940 - ŠKRTIČ IN-LINE - jednocestné, ovládání ručně

5594000004	4	M12x1	52	14
5594000001	6	M12x1	52	14
5594000002	8	M14x1	58	16
5594000003	10	M16x1	67	18

