

- **Provozní teplota :**
-10°C až +50°C
- **Pracovní tlak :**
0 až 15 bar
- **Materiál :**
Technopolymer, těsnění NBR
- **Médium :**
Tlakový vzduch
- **Použití :**
Přístroje na úpravu stlačeného vzduchu a neutrálních plynů se používají k odstranění nečistot a vlhkosti ze stlačeného vzduchu, regulaci tlaku vzduchu a mazání. Lze sestavovat podle potřeby od jednoduchého filtru až po jednotku s regulátorem a lubrikátorem. Skladem máme další rozměry a typy.
- **Poznámka :**
M - manuální, S/M - ovládání poloautomatické, A - automatické, P - průtok.
Filtrace pro 5; 20 nebo 50 mikronů. Důležitý pro výběr je závit, filtrace, průtok a počet barů.



T010 MINI - FILTR



T020 MINI - REGULÁTOR




T030 MINI - FILTR + REGULÁTOR



T040 MINI - LUBRIKÁTOR



T100 MINI - FR + L



MAN01 - MANOMETR

objednávací kód		a	P	F	O	
	"		Ni/min	(mikrony)		bar

T010 MINI - FILTR - 5-50 mikronů

T010002101000	G 1/8	FIL 0	800	5	S/M	
T010003101000	G 1/4	FIL 0	800	5	S/M	
T010002201000	G 1/8	FIL 0	800	20	S/M	
T010003201000	G 1/4	FIL 0	800	20	S/M	
T010002301000	G 1/8	FIL 0	800	50	S/M	
T010003301000	G 1/4	FIL 0	800	50	S/M	

T020 MINI - REGULÁTOR - 0-12 bar

T020002010000	G 1/8	REG 0	600			0-2
T020003010000	G 1/4	REG 0	600			0-2
T020002020000	G 1/8	REG 0	600			0-4
T020003020000	G 1/4	REG 0	600			0-4
T020002030000	G 1/8	REG 0	600			0-8
T020003030000	G 1/4	REG 0	600			0-8
T020002040000	G 1/8	REG 0	600			0-12
T020003040000	G 1/4	REG 0	600			0-12

T030 MINI - FILTR + REGULÁTOR - 5-50 mikronů, 0-12 bar

T030002121000	G 1/8	FR 0	600	5	S/M	0-4
T030003121000	G 1/4	FR 0	600	5	S/M	0-4
T030002221000	G 1/8	FR 0	600	20	S/M	0-4
T030003221000	G 1/4	FR 0	600	20	S/M	0-4
T030002321000	G 1/8	FR 0	600	50	S/M	0-4
T030003321000	G 1/4	FR 0	600	50	S/M	0-4
T030002131000	G 1/8	FR 0	600	5	S/M	0-8
T030003131000	G 1/4	FR 0	600	5	S/M	0-8
T030002231000	G 1/8	FR 0	600	20	S/M	0-8
T030003231000	G 1/4	FR 0	600	20	S/M	0-8
T030002331000	G 1/8	FR 0	600	50	S/M	0-8
T030003331000	G 1/4	FR 0	600	50	S/M	0-8
T030002141000	G 1/8	FR 0	600	5	S/M	0-12
T030003141000	G 1/4	FR 0	600	5	S/M	0-12
T030002241000	G 1/8	FR 0	600	20	S/M	0-12
T030003241000	G 1/4	FR 0	600	20	S/M	0-12
T030002341000	G 1/8	FR 0	600	50	S/M	0-12
T030003341000	G 1/4	FR 0	600	50	S/M	0-12

T040 MINI - LUBRIKÁTOR

T040002000100	G 1/8	LUB 0	700		M	
T040003000100	G 1/4	LUB 0	700		M	

T100 MINI - FR + L - 5-50 mikronů, 0-12 bar

T100002121100	G 1/8	FR+L 0	260	5	M	0-4
T100003121100	G 1/4	FR+L 0	260	5	M	0-4
T100002221100	G 1/8	FR+L 0	260	20	M	0-4
T100003221100	G 1/4	FR+L 0	260	20	M	0-4
T100002321100	G 1/8	FR+L 0	260	50	M	0-4
T100003321100	G 1/4	FR+L 0	260	50	M	0-4
T100002231100	G 1/8	FR+L 0	260	5	M	0-8
T100003231100	G 1/4	FR+L 0	260	5	M	0-8
T100002331100	G 1/8	FR+L 0	260	20	M	0-8
T100003331100	G 1/4	FR+L 0	260	20	M	0-8
T100002141100	G 1/8	FR+L 0	260	5	M	0-12
T100003141100	G 1/4	FR+L 0	260	5	M	0-12
T100002241100	G 1/8	FR+L 0	260	20	M	0-12
T100003241100	G 1/4	FR+L 0	260	20	M	0-12
T100002341100	G 1/8	FR+L 0	260	50	M	0-12
T100003341100	G 1/4	FR+L 0	260	50	M	0-12

MAN01 - MANOMETR - 0-12 bar

MAN01N2040000	G 1/8					0-12
---------------	-------	--	--	--	--	------

objednávací kód		a	P	F	O	
	"		Ni/min	(mikrony)		bar

G