




code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg	lbs	m	ft
1150685	76	3	94	3,70	6	90	18	270	2,82	1,89	120	400
1392050	90	3-35/64	103	4,06	6	90	18	270	2,29	1,54	120	400
1331906	102	4	118	4,65	6	90	18	270	3,23	2,17	120	400
1352555	110	4-21/64	123	4,85	6	90	18	270	2,78	1,87	120	400



IT

Tubo con sottostrato bianco per scarico materiali abrasivi secchi

Applicazione: tubo cord con sottostrato bianco, antiabrasivo ed in accordo con FDA titolo 21 art. 177.2600 per alimentari secchi, idoneo a veicolare con sistemi pneumatici prodotti alimentari abrasivi, polveri e granuli di PVC che non devono essere macchiati.

Temperatura: da -30° a +70°C.

Costruzione

Sottostrato: bianco, liscio, in gomma NR/SBR resistente al passaggio di polveri abrasive e alimentari.

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza e trecce rame incorporate.

Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in gomma EPDM elettricamente conduttiva.

Marcatura: transfer di colore rosso "IVG Truck (logo applicazione)...".

Disponibili a richiesta: 1.Diametri diversi 2.Pressioni di esercizio diverse 3.DON bd con copertura in EPDM blu.

EN

Hose with white tube for delivery of dry abrasive materials

Application: softwall hose with anti abrasive white FDA title 21 item 177.2600 approved tube, suitable to convey with pneumatic systems abrasive foodstuff, dust, and PVC grains that must not be stained

Temperature: from -30°C (-22°F) to +70°C (+158°F).

Construction

Tube: White, smooth NR/SBR rubber, resistant to abrasive dust and foodstuff.

Reinforcement: high strength synthetic plies and embedded copper wires.

Cover: black, smooth (wrapped finish), electrically conductive EPDM rubber.

Branding: red transfer "IVG TRUCK (family logo)...".

Also available upon request: 1.Different diameters. 2.Different working pressures. 3.Don bd with EPDM blue cover.

FR

Tuyau avec tube blanc pour le dépotage de matériaux abrasifs secs

Applications: tuyau nappé textile avec tube intérieur blanc, anti abrasif et conforme à la FDA titre 21 art. 177.2600. Ce tuyau est conçu pour véhiculer, avec des systèmes pneumatiques, des produits alimentaires abrasifs, des poudres et granulés en PVC qui ne doivent pas être tâchés.

Gamme de températures: de -30°C à +70°C.

Construction

Tube: NR/SBR blanc, lisse, résistant au passage de poudres abrasives et alimentaires

Armature: nappes synthétiques très résistantes et fils de masse noyées.

Revêtement: EPDM noir, lisse (aspect bandelé) en caoutchouc électriquement conducteur.

Marquage: bande transfert de couleur rouge "IVG Truck (logotype application)...".

Disponibles sur demande: 1.Autres diamètres 2.Autres pressions de service 3.Don bd avec revêtement en caoutchouc EPDM bleu.

DE

Materialförderschlauch mit heller Seele für trockene Pulver und Granulate

Verwendung: Druckschlauch mit heller und abriebsfester Seele nach FDA title 21, item 177.2600. Ideal zum Transport von trockenen abrasiven Lebensmitteln, Pulvern und PVC-Granulaten die nicht verunreinigt werden dürfen.

Temperaturbereich: -30°C bis +70°C.

Aufbau

Seele: NR/SBR-Gummi, hell, glatt, beständig gegen Abnutzung durch harte, scharfe und abrasive Materialien.

Einlagen: hochzähes synthetisches Cordgewebe und antistatische Kupferlitze.

Decke: antistatischer EPDM-Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert) elektrisch leitfähig.

Kennzeichnung: Transferstreifen rot "IVG Truck (Logo Produktfamilie)...".

Außerdem lieferbar auf Anfrage: 1.Andere Abmessungen 2.Andere Betriebsdrücke 3.Don bd mit blauer EPDM-Decke.

