



Tubo in gomma termoplastica multistrato con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, per aspirazione e mandata latte.

Multi-layer thermoplastic rubber hose with embedded galvanised steel spiral with polyester yarn reinforcement, for suction and delivery of milk.

- 
**SUPERFICI LISCE**  
 SMOOTH SURFACE \*\*\*\*\*

---

- 
**FLESSIBILITÀ**  
 FLEXIBILITY \*\*\*\*

---

- 
**RESISTENZA ALL'ABRASIONE**  
 ABRASION RESISTANCE ISO 4649:<150 mm<sup>3</sup>

---

- 
**TEMPERATURA D'IMPIEGO**  
 TEMPERATURE RANGE -25° C + 80°C

---

- 
**RESISTENZA CHIMICA**  
 CHEMICAL RESISTANCE tabella TPV

---

- 
**RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO**  
 CRUSHING RESISTANCE \*\*\*

Conforme a FDA 21 CFR 177.2600 par. "e" (alimenti acquosi).  
 Produced according to FDA 21 CFR 177.2600 par. "e" (watery foodstuff).

Ø INTERNO Ø I.D.	Ø INTERNO Ø I.D.	Ø ESTERNO Ø O.D.	PESO WEIGHT	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS	PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESS. bar	PRESS. SCOPPIO BURSTING PRESS. bar	SOTTOVUOTO VACUUM m H <sub>2</sub> O	LUNG. ROTOLI COIL LENGTH mt
inc	mm	mm	g/m	mm	20° 60°	bar	m H <sub>2</sub> O	mt
3/4	19	28	380	70	16 12	48	9	60
1	25	35,5	580	80	16 12	48	9	60
	30	40,5	650	85	13 9	39	9	60
1 1/4	32	42,5	730	90	13 9	39	9	60
	35	47	850	95	13 9	39	9	60
1 1/2	38	50	920	100	13 7	39	9	30
	40	52	970	110	10 7	30	9	30
1 3/4	45	57	1100	120	10 7	30	9	30
	50	63	1280	130	10 7	30	9	30
2	60	73	1550	160	10 7	30	9	30
	63	76	1600	180	10 7	30	9	30
2 1/2	76	91	2350	230	10 7	30	9	30
	80	95,5	2400	250	10 7	30	9	30
3	90	105,5	2750	280	10 7	30	9	30
	102	118,5	3100	310	10 6	30	9	30

