

12037xxx



- **Provozní teplota :**
-40°C až +100°C

Výztuha :
Ocelová spirála








- **Materiál :**
Polyester - Polyuretan (PU) - neprůhlený, průsvitný a antistatický

- **Vlastnosti :**
Těžká robustní verze PU hadice s vnitřním hladkým povrchem, jejíž konstrukce umožňuje dobrou ohebnost a vysokou otěruvzdornost. Hadice je odolná olejům, UV paprskům a klimatickým vlivům.

- **Použití :**
Odsávání a doprava abrazivních materiálů - šterk, písek, cement, granule a jiné sypké materiály. Hadice Flexadur PU-4N AS O má odpor nižší než $R < 10^8 \Omega$.
V průměru 80 mm se používá na strojích pro vysrávkování silnic směsí asfaltu a šterku.

- **Speciální verze:**
FLEXADUR PU-4H ABR AE O - odolná vlhkosti, hydrolyze a hnilobě

- **Poznámka:**
Hadice lze použít jako náhradu za gumové robustní hadice stejného účelu. Použití nutno konzultovat s dodavatelem. Odvod statické elektřiny je také nutné řešit uzemněním spirály.

						
mm	mm	kg/m	mm	bar	kPa	m
30	2,0	0,61	130	4,60	95	15
32	2,0	0,65	135	4,50	95	15
35	2,0	0,68	145	4,40	95	15
38	2,0	0,72	155	4,30	95	15
40	2,0	0,76	160	4,20	95	15
45	2,0	0,88	180	4,00	95	15
TIP! 50	2,0	1,00	200	3,80	95	15
60	2,0	1,32	240	3,30	95	15
65	2,0	1,35	260	3,00	95	15
70	2,0	1,45	280	2,80	95	15
75	2,0	1,51	300	2,70	95	15
TIP! 80	2,0	1,61	320	2,40	90	15
90	2,0	1,81	360	2,10	90	15
TIP! 100	2,0	2,13	400	1,90	90	15
110	2,0	2,20	440	1,60	90	15
120	2,0	2,40	485	1,45	90	15
125	2,0	2,56	500	1,35	90	15
140	2,0	3,50	550	1,30	85	15
150	2,0	4,08	600	1,25	85	15
160	2,0	4,20	660	1,10	85	15
180	2,0	4,30	750	1,00	85	15
200	2,0	5,45	800	0,95	85	15

