


Dampfverschraubungen DIN EN 14 423

(vormals DIN 2826)

Klemmschalen und Ersatzdichtungen

Neu!



Max. Betriebsdruck	Mat. Klemmschale	Mat. Schrauben	Medium	Norm	Temperatur	
PN 18 bar	MS 58	DIN 912-12.9	Sattdampf / Heißw.	DIN EN 14423	bis 210 / 120 °C	1

Klemmschalen aus Messing MS 58 (Schrauben DIN 912 - 12.9 - Dacro 500 A beschichtet)

für Schlauch	b	DN	h	Schrauben	St.gew. g	Art.Nr.
13 x 6	53	15	65	M 6 x 20	336	KSM 12 D
19 x 7	68	20	65	M 8 x 25	499	KSM 34 D
25 x 7,5	77	25	65	M 8 x 25	742	KSM 10 D
38 x 8	101	40	90	M 10 x 40	1430	KSM 15 D
50 x 9	111	50	100	M 10 x 40	1756	KSM 20 D

Passend für Innen- und Außengewindetüllen DIN EN 14 423 (☺ Katalogseite 73)

Original Innengewinde-Ersatzdichtringe Frenzelit Novatec Spezial

Gewindegröße	Øi	Øa	h		Art.Nr.
1/2"	13	20	2	10	DGI 12
3/4"	18	26	2	10	DGI 34
1"	23	33	2	10	DGI 10
1 1/2"	38	48	2	10	DGI 15
2"	49	60	2	10	DGI 20