

# System na udržování teploty rychlouzavíracích spojek DN 9

## ESH - rozměry vsuvky 13 mm, materiál mosaz 2.0401

- Pro aplikace udržení stálé teploty horkou a studenou vodou, popř. temperovacím olejem
- Dle uvážení s volným průchodem, jednostranně nebo oboustranně uzavíratelný
- Všechny spojky s odblokovacím jištěním k dostání za příplatek Euro 1,68 brutto (k obj. č. připojit dodatek „S“!)
- Podrobný popis: viz katalog str. 93
- Materiály  
Připojovací díly, odblokovací objímky, těla ventilů, ventily, zástrčná šroubení: MS 58 (2.0401)  
Pružiny, rozpěrné kroužky, koule, vsuvky: Nerez ocel  
Těsnění: Viton (potažený PTFE) Vsuvky: MS 58 (2.0401)

Kompatibilní  
s  
Hasco Z 8

Nové!

Max. Prac. tlak	Teplota	Médium	DN	Závit	Jednoruční	Uzavření	Balení
PN 15 bar	-20°C / +200°C	Vzduch/voda/olej/vakuum	9	ISO 228 / DIN 13	ano	volitelné	5/10

Spojky s hadicovým spojením

Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadice bez / s ventilem

Obj. č.	Obj. č.	Trn	Délka		Průtok	Hmotnost (g)
Bez ventilu	S ventilem	na hadici	l	d		
ESHME9TL	ESHME9TLAB	9 mm	61,5	22	7	72
	ESH 13 TLAB	13 mm	61,5	22	9	81
ESH 13 TL		13 mm	61,5	22	9	81

Spojky s přímým rychlosedacím hadicovým trnem bez / s ventilem

Obj. č.	Obj. č.	Trn	Délka		Průtok	Hmotnost (g)
Bez ventilu	S ventilem	na hadici	l	d		
ESH 10 T	ESH 10 TAB	10 mm	64,5	22	7	76
ESH 13 T	ESH 13 TAB	13 mm	64,5	22	9	84

Spojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice s / bez ventilu

Obj. č.	Obj. č.	Trn	Délka		Průtok	Hmotnost (g)
Bez ventilu	S ventilem	na hadici	l	d		
ESH 9 TL-45	ESH 9 TL-45AB	9 mm	51	22	7	103
ESH 13 TL-45	ESH 13 TL-45AB	13 mm	51	22	9	109

Spojky s úhlovým trnem 45° rychlosedací bez / s ventilem

Obj. č.	Obj. č.	Trn	Délka		Průtok	Hmotnost (g)
Bez ventilu	S ventilem	na hadici	l	d		
ESH 10 T-45	ESH 10 T-45AB	10 mm	51	22	7	108
ESH 13 T-45	ESH 13 T-45AB	13 mm	51	22	9	111

Spojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice s / bez ventilu

Obj. č.	Obj. č.	Trn	Délka		Průtok	Hmotnost (g)
Bez ventilu	S ventilem	na hadici	l	d		
ESH 9 TL-90	ESH 9 TL-90AB	9 mm	51	22	7	105
ESH 13 TL-90	ESH 13 TL-90AB	13 mm	51	22	9	111

Spojky s úhlovým trnem 90° rychlosedací bez / s ventilem

Obj. č.	Obj. č.	Trn	Délka		Průtok	Hmotnost (g)
Bez ventilu	S ventilem	na hadici	l	d		
ESH 10 T-90	ESH 10 T-90AB	10 mm	51	22	7	110
ESH 13 T-90	ESH 13 T-90AB	13 mm	51	22	9	113

Označovací kroužky pro snadnou a jasnou identifikaci rychlosedacích hadicových vedení

Obj. č.	Trn	d	Barva	Balení	Hmotnost (g)
AR-BL 10	na hadici	10 mm	modrá	50	0,5
AR-RO 10		10 mm	červená	50	0,5
AR-GE 10		10 mm	žlutá	50	0,5
AR-BL 13		13 mm	modrá	50	0,7
AR-RO 13		13 mm	červená	50	0,7
AR-GE 13		13 mm	žlutá	50	0,7

Jednoduše nasadíte spojku nebo trn vsuvky (samec) před montáží rychlosedací hadice

Vhodné hadicové spony, dvououskové spony nebo lisovací objímky; pro standardní hadice (katalog strana 48-52)

Bezpečnostní pokyny: Používejte pouze rychlosedací hadicové trny ve spojení s vhodnými rychlosedacími hadicemi!