

System na udržování teploty rychlouzavíracích spojek DN 6

ESHM - rozměry vsuvky 9 mm, materiál mosaz 2.0401


Vsuvky s úhlovým vnějším závitem 90°, bez ventilu (metrický závit dle DIN158/kuželový závit dle DIN2999)

Obj. č.	Závit	⊙SW	l	Délka závitu	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESHM 18 NA-90*	R 1/8"	15	27	9	9	6	35
ESHM 14 NA-90*	R 1/4"	15	29	11	9	6	40
ESHM 38 NA-90*	R 3/8"	17	30	12	9	6	44
ESHM 875 NA-90	M 8 x 0.75	15	27	9	9	4.5	38
ESHM 101 NA-90	M 10 x 1	15	27	9	9	6	38
ESHM 1415 NA-90	M 14 x 1.5	15	29	11	9	6	40



Vsuvky s přímým vnějším závitem, s ventilem

Obj. č.	Závit	⊙SW	l	Délka závitu	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESHM 14 NAAB*	G 1/4"	15	29	12	9	6	14
ESHM 38 NAAB*	G 3/8"	17	30	12	9	6	22
ESHM 1415 NAAB	M 14 x 1.5	15	29	12	9	6	15



Vsuvky s prodlouženým vnějším závitem (s možností zkrácení), bez ventilu

Obj. č.	Závit	⊙SW	l	Délka závitu	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESHM 18-60 NA	G 1/8"	11	100	(6x10) 60	9	6	36
ESHM 14-60 NA	G 1/4"	14	100	(6x10) 60	9	6	58
ESHM 38-60 NA	G 3/8"	17	100	(6x10) 60	9	6	90
ESHM 101-60 NA	M 10 x 1	11	100	(6x10) 60	9	6	36
ESHM 1415-60 NA	M 14 x 1.5	14	100	(6x10) 60	9	6	61



Trubky se vsuvkou (možno seříznutím zkrátit) pro hluboké formy

Obj. č.	Trubka ø	⊙SW	l	l1	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESHM 68 R	8 mm	9	63	21	9	6	14
ESHM100 R	8 mm	9	100	21	9	6	20
ESHM 68 R10	10 mm	11	63	21	9	6	20
ESHM 100 R10	10 mm	11	100	21	9	6	58
ESHM 120 R	10 mm	11	120	21	9	6	49
ESHM 240 R	10 mm	11	240	21	9	6	103
ESHM 360 R	10 mm	11	360	21	9	6	157



Vsuvky pro přechod systémů

Obj. č.	System	l	l1	l2	d1	d2	d3	Hmotnost (g)
ESHM-ESHM	DN 6 – DN 6	34	14	14	9	6	9	14
ESH-ESHM	DN 6 – DN 9	34	14	14	9	6	13	18
ESHM-K	Záslepka z umělé hmoty pro profil ESHM							Balení 100



*Vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení