

# Záslepky a spojky na maltu

z temperované litiny/ pro hydraulické lisování hadic, pevné i otočné provedení



• Pro hydraulické lisování s osoustruženými ocelovými nátrubky

- Bezpečné, uzavřené a neodstranitelné spojení hadice a koncovky
- Spojky a záslepky spojek z temperované litiny, pozinkované a žlutě chromátované
- Nátrubek s konturou pro přesné nasazení do hadice
- Kontury nátrubků, rozměry nátrubků a lisovací rozměry pro speciální hadice na požádání dle nákrešů nebo vzorků hadic

Nové!



System 22  
(všechny typy velikostí)



System 23.5  
(jen velikosti 35 a 50!)

Max. Pracovní tlak	Materiál	Médium	Těsnění	Lisovací objímky	TUV-zkouška	Balení
PN 50 bar	Litina/ocel	malty/omítka	Perbunan	na poptávku	všechny typy	1

## System 22 System 23.5

### Spojky s trnem na hadici (plný průtok)

Pro hadici	Velikost	b	Rozměr	h	Vhod. prstýnek	Hmotnost	Obj.č.	Obj.č.
25 x 7 mm	25	55	35.5	125	PH-X25	540	MSTP 25*	stejný rozměr
25 x 7 mm	X25	74	42	128	PH-X25	780	MSTP-X25	stejný rozměr
35 x 7 mm	35	77	51	135	PH-35	910	MSTP 35	MSTP 35-N
38 x 7 mm	35	77	51	135	PH-38	910	MSTP 38/35	MSTP 38/35-N
42 x 7 mm	42	84	54	127	PH-42	974	MSTP 42	stejný rozměr
50 x 9 mm	50	94	64	145	PH-50	1480	MSTP 50	MSTP 50-N

### Spojky s trnem na hadici (redukovaný průtok)

Pro hadici	Velikost	b	Rozměr	h	Vhod. prstýnek	Hmotnost	Obj.č.	Obj.č.
19 x 6 mm	X25	74	42	125	PH-19	780	MSTP-X25/19 R	stejný rozměr
25 x 7 mm	35	77	51	129	PH-X25	870	MSTP 35/25 R	MSTP 35/25 R-N
35 x 7 mm	50	94	64	140	PH-35	1480	MSTP 50/35 R	MSTP 50/35 R-N

### Vsuvky s trnem na hadici (plný průtok)

Pro hadici	Velikost	Rozměr	h	Vhod. prstýnek	Hmotnost	Obj.č.	Obj.č.
25 x 7 mm	25	35,5	100	PH-X25	305	VSTP 25	stejný rozměr
25 x 7 mm	X25	41	104	PH-X25	339	VSTP-X25	stejný rozměr
25 x 7 mm	X25	41	115	PH-X25 DR	380	VSTP-X25-DR	stejný rozměr
35 x 7 mm	35	49,5	107	PH-35	522	VSTP 35	VSTP 35-N
35 x 7 mm	35	49,5	135	PH-35 DR	740	VSTP 35-DR	VSTP 35-N-DR
38 x 7 mm	35	49,5	107	PH-38	472	VSTP 38/35	VSTP 38/35-N
42 x 7 mm	42	54	106	PH-42	475	VSTP 42	stejný rozměr
50 x 9 mm	50	63	113	PH-50	758	VSTP 50	VSTP 50-N
50 x 9 mm	50	63	145	PH-50 DR	1020	VSTP 50-DR	VSTP 50-N-DR

### Vsuvky s trnem na hadici (redukovaný průtok)

Pro hadici	Velikost	Rozměr	h	Vhod. prstýnek	Hmotnost	Obj.č.	Obj.č.
19 x 6 mm	25	35.5	95	PH-19	238	VSTP 25/19 R	stejný rozměr
19 x 6 mm	X25	41	100	PH-19	345	VSTP-X25/19 R	stejný rozměr
25 x 7 mm	35	49.5	102	PH-X25	490	VSTP 35/25 R	VSTP 35/25 R-N
35 x 7 mm	50	63	107	PH-35	820	VSTP 50/35 R	VSTP 50/35 R-N
42 x 7 mm	50	63	108	PH-42	741	VSTP 50/42 R	VSTP 50/42 R-N

Jiné otočné typy na poptávku

\* rozměr 25 s jednou páčkou

