

Pískovací spojky a držáky trysek

Nové!

- Spojky z temperované litiny, pozinkované a žlutě chromátované resp. z nylonu
- Držáky trysek z hliníku resp. z nylonu
- Spojky a držáky se dodávají včetně pojistných šroubů
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme zajistit spojky pomocí závlaček USC-1 a u spojek s provedení „TN“ doporučujeme použít automatické jištění DSR
- Provedení „TN“ těsní přímo hadice proti těsnění, dlouhé vedení hadice novým profilem pro zabránění úniku média do okolí
- Pro použití na všech stacionárních a mobilních tryskových strojích a provozech

| Max. pracovní tlak | Materiál | Těsnění | Médium | Závity | Bajonet | Balení |
|--------------------|-------------------------|----------|----------------|-----------------------|---------|--------|
| PN 12 bar | litina / hliník / nylon | Perbunan | tryskáni média | ISO 228 / hrubý závit | 58 mm | 1 |

Spojky pro hadice, z temperované litiny

| Obj. č. | Pro hadici | l | Hmotnost (g) |
|----------|------------|-----|--------------|
| SS 19T* | 19 x 6 mm | 100 | 900 |
| SS 25 T | 25 x 7 mm | 93 | 481 |
| SS 32 TN | 32 x 8 mm | 135 | 827 |
| SS 32 T | 32 x 8 mm | 92 | 570 |
| SS 38 T | 38 x 9 mm | 129 | 784 |
| SS 40 T | 40 x 10 mm | 150 | 893 |

Spojky s vnitřním závitem, z temperované litiny

| Obj. č. | Závit | l | Hmotnost (g) |
|-------------|-------------------|----|--------------|
| SK 38 TN | G 1 1/4" | 62 | 509 |
| SK 38 T | G 1 1/4" | 55 | 392 |
| SK 38/15 TN | G 1 1/2" | 62 | 464 |
| SK 38/15 T | G 1 1/2" | 55 | 340 |
| SK 50 TN | hrubý závit 50 mm | 62 | 448 |
| SK 50 T | hrubý závit 50 mm | 55 | 324 |
| SK60 T | G 2" | 84 | 550 |

Originální náhradní těsnění pro litinové spojky

| Obj. č. | Pro typ | Materiál | Barva | Tvrlost A | øi | øa | h | m(g) | Balení |
|---------|---------|----------|-------|-----------|----|------|------|------|--------|
| SKD | ...T | Perbunan | černá | 60° | 31 | 48.5 | 10.5 | 11 | 10 |
| SKD-1 | ...TN | Perbunan | černá | 60° | 31 | 44 | 27 | 20 | 10 |

Držáky trysek z hliníku s vnitřním závitem

| Obj. č. | Pro hadici | Závit | l | Hmotnost (g) |
|------------|------------|------------------|-----|--------------|
| SD 32-32 A | 32 x 8 mm | G 1 1/4" | 130 | 248 |
| SD 50-32 A | 32 x 8 mm | hrubý závit 50mm | 130 | 231 |

Originální náhradní těsnění pro spojky a držáky trysek

| Obj. č. | Typ | Materiál | Vlastnost | Balení | Hmotnost (g) |
|---------|-------------------|--------------|----------------------|--------|--------------|
| SHS | Šrouby těsnění | Ocel pozink. | Křížový šroub 4,2x13 | 50 | 1 |
| USC-1 | Závlačka DIN11024 | Ocel pozink. | Drát ø3mm | 50 | 10 |
| DSR | Autom. jištění | Ocel pozink. | Drát ø3mm | 10 | 6 |

