

# Koncovky pro spirálové hadice MODY

z mosazi nebo oceli s ochrannou plastovou spirálou

- speciální série koncovek vyrobená s rozměry přesně pro spirálové hadice MODY, všechny koncovky jsou rozebíratelné – lze je opět použít
- Maximální vnitřní průměr pro maximální průtok
- Přesně přizpůsobené rozměru PU a tvrdosti
- Nová konstrukce, mimořádně odolné vůči tahu a tlaku
- Vnější závitý kónický a vrstvený Loctitem
- Rychlouzavírací standardní systém DN 7,2
- Otočná šroubení s dvojíým O-kroužkovým těsněním a pojistným kroužkem, snadné k otáčení pod tlakem
- Všechny koncovky jsou také na zažádání k dispozici s ocelovou pružinou (také pro PA trubky)

Šroubení ke stlačení pro spojení hadice Mody se spirálou s vedeními nebo nástroji stlačeného vzduchu

Max. Prac. tlak	Teplota	Materiál	Pružina	Médium	ES-DN	Závit	Balení
PN 15 bar	-40°C / + 85°C	Mosaz/ocel	polyamid	vzduch aj.	7,2	ISO 228/ DIN 2999	5

## Otočné šroubení s vnějším závitem

Pro hadici  
vnější závit /  
vnitřní závit

Obj.č.	Závit	Otvor	Materiál	Hmotnost
DVK 4614	R 1/4"	3 mm	MS 58	43
DVK 5814	R 1/4"	4.5 mm	MS 58	53
DVK 651014	R 1/4"	5.5 mm	MS 58	64
DVK 81214	R 1/4"	7 mm	MS 58	88
DVK 81238	R 3/8"	7 mm	MS 58	88
DVK 91338	R 3/8"	8 mm	MS 58	82
DVS 111612*	R 1/2"	10 mm	ocel	239



## Otočné šroubení s vnitřním závitem

Pro hadici  
vnější závit /  
vnitřní závit

Obj.č.	Závit	Otvor	Materiál	Hmotnost
DVK 4614 I	G 1/4"	3 mm	MS 58	49
DVK 5814 I	G 1/4"	4.5 mm	MS 58	58
DVK 651014 I	G 1/4"	5.5 mm	MS 58	70
DVK 81214 I	G 1/4"	7 mm	MS 58	80
DVK 81238 I	G 3/8"	7 mm	MS 58	80
DVK 91338 I	G 3/8"	8 mm	MS 58	74
DVS 111612 I*	G 1/2"	10 mm	ocel	254



## Pevné šroubení s vnějším závitem

Pro hadici  
vnější závit /  
vnitřní závit

Obj.č.	Závit	Otvor	Materiál	Hmotnost
SVK 4614	R 1/4"	3 mm	MS 58	25
SVK 5814	R 1/4"	4.5 mm	MS 58	29
SVK 6814	R 1/4"	5 mm	MS 58	28
Novel SVK 651014	R 1/4"	5.5 mm	MS 58	43
Novel SVK 751014	R 1/4"	6.5 mm	MS 58	40
SVK 81214	R 1/4"	7 mm	MS 58	56
SVK 81238	R 3/8"	7 mm	MS 58	63
Novel SVK 91238	R 3/8"	8 mm	MS 58	61
SVK 91338	R 3/8"	8 mm	MS 58	59
SVS 111612*	R 1/2"	10 mm	ocel	171
SVS 131912*	R 1/2"	12 mm	ocel	205
SVS 131934*	R 3/4"	12 mm	ocel	210



Novel

Novel

Novel

Na poptávku také dostupné v nerez. oceli 1.4305 za poplatek

## Pevné šroubení s vnitřním závitem

Pro hadici  
vnější závit /  
vnitřní závit

Obj.č.	Závit	Otvor	Materiál	Hmotnost
SVK 4614 I	G 1/4"	3 mm	MS 58	25
SVK 5814 I	G 1/4"	4.5 mm	MS 58	31
SVK 651014 I	G 1/4"	5.5 mm	MS 58	48
SVK 81214 I	G 1/4"	7 mm	MS 58	64
SVK 81238 I	G 3/8"	7 mm	MS 58	66
SVK 91338 I	G 3/8"	8 mm	MS 58	62
SVS 111612 I *	G 1/2"	10 mm	ocel	180



\* s pružinou z poniklované oceli, vnější závit nevrstvený