

# Rychlouzavírací spojky DN 5

pro americký trh

jednostranně uzavíratelné

**Nové!**

- nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
- použité materiály: přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58
- pružiny, rozpěrný kroužek, kolíky z nerezové oceli, těsnění perbunan
- vsuvky z mosazi MS 58 event. pozinkované a žlutě chromátované oceli
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví aj.

Max. Prac. tlak	Teplota	Závit	DN	Norma	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	Balení
PN 35 bar	-20°C / + 100°C	ISO 228/ NPT	5	US Mil C4109	ano	jednostranné	stl.vzduch	USA	10

## Rychlospojky s vnějším závitem



Obj.č.	Závit	⊘SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost
ESA 14 AR	G 1/4"	22	40	27	9	75
ESA 38 AR	G 3/8"	22	41	27	10	78
ESA 12 AR	G 1/2"	24	41	27	10	88
ESA 14 A	1/4" NPT	22	45	27	13.5	81
ESA 38 A	3/8" NPT	22	46	27	14.5	84
ESA 12 A	1/2" NPT	22	50	27	18	105

Vnější závitové těsnění pro ISO 228 s PVC- těsnícími kroužky typu HPD (katalog na straně 23)

## Rychlospojky s vnitřním závitem



Obj.č.	Závit	⊘SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost
ESA 14 IR	G 1/4"	22	41	27	10.5	93
ESA 38 IR	G 3/8"	22	41	27	10.5	89
ESA 12 IR	G 1/2"	24	41	27	10.5	91
ESA 14 I	1/4" NPT	22	43.5	27	13.5	101
ESA 38 I	3/8" NPT	22	45	27	14.5	96
ESA 12 I	1/2" NPT	24	48	27	18	103

## Rychlospojky s trnem na hadici



**Nové!**

Obj.č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost
ESA 6 T	6 mm	55	27	25	66
ESA 8 T	8 mm	55	27	25	68
ESA 9 T	9 mm	55	27	25	70
ESA 13 T	13 mm	55	27	25	76

Pro hadicové spony typu HS (katalog na straně 49 - 50) typu ZOS (na str. 48) nebo lisovací objímky typu LPH (katalog na straně 51)

Splňuje normy:

US-Mil.-Spec. C4109

ISO 6150