


Standardní rychlouzavírací spojky DN 7,2

oboustranně uzavíratelné



Profil vsuvky (originální vel.)

Nové!

Vsuvky s vnějším závitem

Obj.č.	Závít	○SW	I	Délka závitu	Délka vsuvky	Hmotnost
ES 14 NAAB	G 1/4"	22	43	9	20	45
ES 38 NAAB	G 3/8"	22	44	10	20	48
ES 12 NAAB	G 1/2"	24	44	10	20	60
ES 1615 NAAB	M 16 x 1.5	22	43	9	20	46
ES 1815 NAAB	M 18 x 1.5	22	44	10	20	47

Vnější závítové těsnění s PVC- těsnícími kroužky typu HPD (katalog na straně 23)



Vsuvky s vnitřním závitem

Obj.č.	Závít	○SW	I	Délka závitu	Délka vsuvky	Hmotnost
ES 14 NIAB	G 1/4"	22	44	10.5	20	64
ES 38 NIAB	G 3/8"	22	44	10.5	20	57
ES 12 NIAB	G 1/2"	24	44.5	12	20	62
ES 1615 NIAB	M 16 x 1.5	22	43.5	11	20	60
ES 1815 NIAB	M 18 x 1.5	22	44.5	12	20	60



Vsuvky s trnem na hadici

Obj.č.	Trn na hadici	○SW	I	Délka trnu	Délka vsuvky	Hmotnost
ES 6 SAB	6 mm	22	58	25	20	34
ES 9 SAB	9 mm	22	58	25	20	38
ES 13 SAB	13 mm	24	58	25	20	44

Pro hadicové spony typu HS (katalog na straně 49 - 50) typu ZOS (na str. 48)

nebo lisovací objímky typu LPH (katalog na straně 51)



Jiné rozměry na poptávku!

