

# Kuželová šroubení

Nové!

- Šroubení z oceli, pozinkované a žlutě chromátované
- Vhodné ke šroubením (viz katalog str. 37-41) DIN 8537/20033
- **Po celém světě používaný systém pro tlakový vzduch, vodu atd. na stavbách, v hornictví a při stavbách tunelů**



Max. Pracovní tlak	Materiál	Médium	Norma	Závit	Kužel
PN 25 bar	ocel	stlač.vzduch/voda	viz. níže	ISO 228/DIN 405	1:3 popř. 1:4

## Dvojité šroubení DIN 8537/20 036

Obj. č.	Vnější závit	Kužel	○ SW	h	Balení	Hmotnost (g)
V 34 N	2 x G 3/4"	2 x 1:4	27	47	10	107
V 34-32 N	2 x G 3/4"	2 x 1:4	32	47	10	125
V 10 N	2 x G 1"	2 x 1:3	36	55	10	197
V 32 N	2 x Rd 32 x 1/8"	2 x 1:3	32	55	10	163
V 38 N	2 x Rd 38 x 1/8"	2 x 1:3	41	62	10	283
V 46 N	2 x Rd 46 x 1/6"	2 x 1:3	46	70	1	410
V 55 N	2 x Rd 55 x 1/6"	2 x 1:3	55	78	1	648
V 62 N	2 x Rd 62 x 1/6"	2 x 1:3	65	88	1	869
V 75 N	2 x Rd 75 x 1/6"	2 x 1:3	75	100	1	1490
V 105 N	2 x Rd 105 x 1/4"	2 x 1:3	105	122	1	2990

## Šroubení se sítkem DIN 20 037



Obj. č.	Vstupní závit	Sítko	Výstupní závit	S kuželem	○ SW	h	Balení	Hmotnost (g)
N 38 IS	G 3/8"	vnitřní	G 3/4"	1:4	27	38	10	84
N 23 IS	G 1/2"	vnitřní	G 3/4"	1:4	27	40	10	85
N 82 IS	G 1/2"	vnitřní	Rd 32 x 1/8"	1:3	32	44	10	126
N 34 IS	G 3/4"	vnitřní	G 3/4"	1:4	27	44	10	104
N 34-32 IS	G 3/4"	vnitřní	G 3/4"	1:4	32	44	10	120
N 32 IS	G 3/4"	vnitřní	Rd 32 x 1/8"	1:3	32	48	10	135
N 341 IS	G 3/4"	vnitřní	G 1"	1:3	36	48	10	173
N 34 AS	G 3/4"	vnější	G 3/4"	1:4	27	44	10	100
N 34-32 AS	G 3/4"	vnější	G 3/4"	1:4	32	44	10	120
N 32 AS	G 3/4"	vnější	Rd 32 x 1/8"	1:3	32	48	10	130
N 32 OS	G 3/4"	bez	Rd 32 x 1/8"	1:3	32	48	10	142
N 132 IS	G 1"	vnitřní	Rd 32 x 1/8"	1:3	36	49	10	193
N 18 OS	G 1"	bez	Rd 38 x 1/8"	1:3	41	54	10	252
N 46-10 OS	G 1"	bez	Rd 46 x 1/6"	1:3	46	58	1	345
N 46-54 OS	G 1 1/4"	bez	Rd 46 x 1/6"	1:3	46	58	1	331
N 46 OS	G 1 1/2"	bez	Rd 46 x 1/6"	1:3	50	63	1	445
N 55-54 OS	G 1 1/4"	bez	Rd 55 x 1/6"	1:3	55	63	1	536
N 55 OS	G 1 1/2"	bez	Rd 55 x 1/6"	1:3	55	68	1	529
N 55-20 OS	G 2"	bez	Rd 55 x 1/6"	1:3	75	68	1	610
N 62 OS	G 1 1/2"	bez	Rd 62 x 1/6"	1:3	65	75	1	764
N 62-20 OS	G 2"	bez	Rd 62 x 1/6"	1:3	75	75	1	830
N 75-15 OS	G 1 1/2"	bez	Rd 75 x 1/6"	1:3	75	80	1	1220
N 75 OS	G 2"	bez	Rd 75 x 1/6"	1:3	75	85	1	1196
N 75-25 OS	G 2 1/2"	bez	Rd 75 x 1/6"	1:3	75	85	1	1387
N 105 OS	G 3"	bez	Rd 105 x 1/4"	1:3	105	100	1	2290

Nové!

Nové!



## Připojovací šroubení

Obj. č.	Vnitřní závit	Vnější závit	S kuželem	○ SW	h	Balení	Hmotnost
A 34 N	G 3/4"	G 3/4"	1:4	32	44	10	126
A 3410 N	G 3/4"	G 1"	1:3	36	48	10	200
A 32 N	G 3/4"	Rd 32 x 1/8"	1:3	32	47	10	136
A 38 N	G 3/4"	Rd 38 x 1/8"	1:3	41	48	10	270
A 1032 N	G 1"	Rd 32 x 1/8"	1:3	41	50	10	206
A 10 N	G 1"	Rd 38 x 1/8"	1:3	41	52	10	239