

# Dampfverschraubungen DIN EN 14 423


(vormals DIN 2826)

Innen und Außengewindetüllen

Max. Betriebsdruck	Mat. Verschr.	Mat. Dichtung	Medium	Norm	Gewinde	Temperatur
PN 18 bar	Stahl / MS 58/1.4305	Frenzelit Novatec Spez.	Sattdampf / Heißw.	DIN EN 14423	ISO 228/DIN 2999	bis 210 / 120 °C


## Außengewindetüllen aus Stahl verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)

für Schlauch	Gewinde	DN	Durchgang	h	⊘SW	f. Klemmschale	St.gew. g	⊠	Art.Nr.
13 x 6	R 1/2"	15	9	90	22	KSM 12 D	110	10	DA 12-13 ST
19 x 7	R 3/4"	20	14	91	27	KSM 34 D	170	10	DA 34-19 ST
25 x 7,5	R 1"	25	20	95	36	KSM 10 D	270	10	DA 10-25 ST
38 x 8	R 1 1/2"	40	33	118	50	KSM 15 D	510	5	DA 15-38 ST
50 x 9	R 2"	50	44	131	60	KSM 20 D	830	1	DA 20-50 ST



## Außengewindetüllen aus Messing MS 58

für Schlauch	Gewinde	DN	Durchgang	h	⊘SW	f. Klemmschale	St.gew. g	⊠	Art.Nr.
13 x 6	R 1/2"	15	9	90	22	KSM 12 D	120	10	DA 12-13 MS
19 x 7	R 3/4"	20	14	91	27	KSM 34 D	185	10	DA 34-19 MS
25 x 7,5	R 1"	25	20	95	36	KSM 10 D	280	10	DA 10-25 MS
38 x 8	R 1 1/2"	40	33	118	50	KSM 15 D	550	5	DA 15-38 MS
50 x 9	R 2"	50	44	131	60	KSM 20 D	900	1	DA 20-50 MS



## Außengewindetüllen aus Edelstahl 1.4305

für Schlauch	Gewinde	DN	Durchgang	h	⊘SW	f. Klemmschale	St.gew. g	⊠	Art.Nr.
13 x 6	R 1/2"	15	9	90	22	KSM 12 D	115	10	DA 12-13 SS
19 x 7	R 3/4"	20	14	91	27	KSM 34 D	175	10	DA 34-19 SS
25 x 7,5	R 1"	25	20	95	36	KSM 10 D	270	10	DA 10-25 SS

Weitere Größen auf Anfrage



## Innengewindetüllen aus Stahl verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)

für Schlauch	Gewinde	DN	Durchgang	h	⊘SW	f. Klemmschale	St.gew. g	⊠	Art.Nr.
13 x 6	G 1/2"	15	9	82,5	27	KSM 12 D	125	10	DI 12-13 ST
19 x 7	G 3/4"	20	14	86,5	32	KSM 34 D	180	10	DI 34-19 ST
25 x 7,5	G 1"	25	20	87,5	41	KSM 10 D	280	10	DI 10-25 ST
38 x 8	G 1 1/2"	40	33	111,5	55	KSM 15 D	515	5	DI 15-38 ST
50 x 9	G 2"	50	44	119,5	70	KSM 20 D	810	1	DI 20-50 ST



## Innengewindetüllen aus Messing MS 58

für Schlauch	Gewinde	DN	Durchgang	h	⊘SW	f. Klemmschale	St.gew. g	⊠	Art.Nr.
13 x 6	G 1/2"	15	9	82,5	27	KSM 12 D	130	10	DI 12-13 MS
19 x 7	G 3/4"	20	14	86,5	32	KSM 34 D	200	10	DI 34-19 MS
25 x 7,5	G 1"	25	20	87,5	41	KSM 10 D	320	10	DI 10-25 MS
38 x 8	G 1 1/2"	40	33	111,5	55	KSM 15 D	570	5	DI 15-38 MS
50 x 9	G 2"	50	44	119,5	70	KSM 20 D	890	1	DI 20-50 MS



## Innengewindetüllen aus Edelstahl 1.4305

für Schlauch	Gewinde	DN	Durchgang	h	⊘SW	f. Klemmschale	St.gew. g	⊠	Art.Nr.
13 x 6	G 1/2"	15	9	82,5	27	KSM 12 D	155	10	DI 12-13 SS
19 x 7	G 3/4"	20	14	86,5	32	KSM 34 D	185	10	DI 34-19 SS
25 x 7,5	G 1"	25	20	87,5	41	KSM 10 D	265	10	DI 10-25 SS

Weitere Größen auf Anfrage

