

- **Provozní teplota :**
-20°C až +80°C
- **Pracovní tlak :**
20 bar
- **Norma :**
Kuželový závit - ISO 7.1, paralelní závit - ISO 228
- **Materiál :**
Niklovaná mosaz, O kroužek - NBR 70Sh (FKM), PTFE
- **Médium :**
Tlakový vzduch, voda, oleje
- **Použití :**
Pro měděné, kovové i plastové trubky, PA, PU. Kulové kohouty jsou uzavírací ventily typu ON-OFF. Závitové spoje pro vodu a vzduch. Další rozměry a typy kohoutů na www.gms.cz.



6300 - KULOVÝ KOHOUT



6310 - KULOVÝ KOHOUT



6330 - KULOVÝ KOHOUT

objednávací kód				a		
	mm	"	mm	(mm)	(kpa)	(mm)

6300 - KULOVÝ KOHOUT - s vnitřními G závitů

630000001	1/8-1/8	5,5	36,0	99
630000002	1/4-1/4	5,5	43,0	99
630000003	3/8-3/8	8,0	47,0	99
630000004	1/2-1/2	10,0	59,0	99
630000055	3/4-3/4	14,0	67,0	99

6310 - KULOVÝ KOHOUT - s vnější/vnitřní AR-IG závitů

631000001	1/8-1/8	5,5	36,0	99
631000002	1/4-1/8	5,5	40,5	99
631000003	1/4-1/4	5,5	43,0	99
631000004	3/8-3/8	8,0	46,0	99
631000005	1/2-1/2	10,0	57,0	99
631000066	3/4-3/4	14,0	63,0	99

6330 - KULOVÝ KOHOUT - s vnějšími G závitů

633000001	1/8-1/8	5,5	33,5	99
633000002	1/8-1/4	5,5	33,5	99
633000003	1/4-1/8	5,5	38,0	99
633000004	1/4-1/4	5,5	38,0	99
633000005	3/8-3/8	8,0	41,5	99
633000006	1/2-1/2	10,0	49,0	99
633000077	3/4-3/4	14,0	55,5	99