


# Standardní rychlouzavírací spojky DN 7,2



Profil vsuvky (originální vel.)

## Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí

Poniklované	Mosazné	Pro hadici	⊙SW	l	Délka vsuvky	Materiál	Hmotnost (g)
ESN 4 SQ	ES 4 SQ	4 x 6 mm	-	34	20	MS 58	18
ESN 6 SQ	ES 6 SQ	6 x 8 mm	-	34	20	MS 58	19
ESN 8 SQ	ES 8 SQ	8 x 10 mm	17	43	20	MS 58	38
ESN 9 SQ	ES 9 SQ	9 x 12 mm	17	43	20	MS 58	36

## Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou



Poniklované	Mosazné	Pro hadici	⊙SW	l	Délka vsuvky	Materiál	Hmotnost (g)
ESN 4 SQF	ES 4 SQF	4 x 6 mm	-	115	20	MS 58	30
	ES 58 SQF	5 x 8 mm	17	115	20	MS 58	34
ESN 6 SQF	ES 6 SQF	6 x 8 mm	-	115	20	MS 58	37
	ES 6510 SQF	6.5 x 10 mm	17	115	20	MS 58	48
ESN 8 SQF	ES 8 SQF	8 x 10 mm	17	132	20	MS 58	83
	ES 812 SQF	8 x 12 mm	17	132	20	MS 58	84
ESN 9 SQF	ES 9 SQF	9 x 12 mm	17	132	20	MS 58	86

## Vsuvky s trnem na hadici, pro montáž do panelu

Obj.č.	Trn na hadici	Délka trnu	Závit	⊙SW	l	d	Délka závitu	matice ⊙SW	b	Hmotnost (g)
ES 6 SSV	6 mm	17	M 12 x 1	14	56	17	14	17	4	30
ES 8 SSV	8 mm	17	M 14 x 1	17	56	17	14	17	4	35
ES 10 SSV	10 mm	17	M 16 x 1	19	56	17	14	19	4	42

Pro hadicové spony typu HS (katalog na straně 49 - 50) typu ZOS (na str. 48) nebo lisovací objímky typu LPH (katalog na straně 51)

Speciální provedení na dotaz.



**Nové!**

Na poptávku k dodání tlumiče zpětného toku pro všechna zástrčná šroubení k efektivnímu zabránění tzv. „efektu rány bičem“ při rozpojení díky kontrolovanému automatickému odvzdušnění hadicového vedení!