

System na udržování teploty rychlouzavíracích spojek DN 6

ESHME - rozměr vsuvky 9mm, materiál nerezová ocel 1.4305

- Pro aplikace udržení stálé teploty horkou a studenou vodou, popř. temperovacím olejem např. ve výrobcích se zvýšeným požadavkem na čistotu
- Dle uvážení s volným průchodem, jednostranně nebo oboustranně uzavíratelný
- Všechny spojky s odblokovacím jištěním k dostání za příplatek Euro 1,68 brutto (k obj. č. připojit dodatek „S“!)
- Podrobný popis: viz katalog str. 93
- Materiály
Připojovací díly, odblokovací objímky, těla ventilů, ventily, zástrčná šroubení: nerez. ocel 1.4305
Pružiny, rozpěrné kroužky, koule, vsuvky: Nerez. ocel (1.4305)
Těsnění: Viton (potažený PTFE) Vsuvky: Nerez. ocel



Nové!

Kompatibilní
s
Hasco Z 8

Max. Prac. tlak	Teplota	Médium	DN	Závit	Jednoruční	Uzavření	Balení
PN 15 bar	-20°C / +200°C	Vzduch/voda/olej/vakuum	6	ISO 228 / DIN 13	ano	volitelné	1/5

Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadice, bez / s ventilem

		Trn			Délka					
Bez ventilu	S ventilem	na hadici	l	d	trnu	d1	Průtok	Hmotnost (g)		
ESHME9TL	ESHME9TLAB	9 mm	53	17	22,5	9	6	45		

Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice, bez / s ventilem

		Trn			Délka					
Bez ventilu	S ventilem	na hadici	l	d	trnu	d1	Průtok	Hmotnost (g)		
ESHME9TL-45	ESHME9TL-45AB	9 mm	42,5	17	25,5	9	6	62		

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice, bez / s ventilem

		Trn			Délka					
Bez ventilu	S ventilem	na hadici	l	d	trnu	d1	Průtok	Hmotnost (g)		
ESHME9TL-90	ESHME9TL-90AB	9 mm	42,5	17	25,5	9	6	62		

Rychlospojky s přímým vnějším závitem bez / s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)


						Délka					
Bez ventilu	S ventilem	Závit	l	d	SW	závitu	d1	Průtok	Hmotnost (g)		
ESHME 14 A	ESHME 14 AAB	G 1/4"	48	17	17	9	9	6	60		
ESHME 1415 A	ESHME 1415 AAB	M 14 x 1.5	48	17	17	9	9	6	60		

Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 45°(vnitřní kužel DIN 3863)

						Délka					
Bez ventilu	S ventilem	Závit	l	d	SW	závitu	d1	Průtok	Hmotnost (g)		
ESHME14A-45	ESHME14A-45AB	G 1/4"	47	17	17	9	9	6	65		
ESHME1415A-45	ESHME1415A-45AB	M 14 x 1.5	47	17	17	9	9	6	65		

Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 90° (vnitřní kužel DIN 3863)

						Délka					
Bez ventilu	S ventilem	Závit	l	d	SW	závitu	d1	Průtok	Hmotnost (g)		
ESHME14A-90	ESHME14A-90AB	G 1/4"	47	17	17	9	9	6	75		
ESHME1415A-90	ESHME1415A-90AB	M 14 x 1.5	47	17	17	9	9	6	75		



Bezpečné spojení jednotlivých spojkových dílů speciálním lepidlem a dodatečné utěsnění vitonovým O-kroužkem.

Jiné typy / míry na poptávku

Vhodné hadicové spony, dvououškové spony nebo lisovací objímky pro standardní hadice (katalog na straně 48-52)

